



Балка нержавеющей НЕВ 550 (IPB)

1.4301 / 304, 1.4307 / 304L, 1.4541 / 321, 1.4401 /
316, 1.4404 / 316L, 1.4571 / 316Ti

| Характеристика | Значение |
|---|-----------------------|
| Вес 1 м (кг) | 198,3 |
| Вид балки | НЕВ (IPB) |
| Высота, h (мм) | 550 |
| Длина, l (м) | 6 |
| Площадь сечения, A (см ²) | 247,8 |
| Радиус внутреннего закругления, r1 (мм) | 2 |
| Размер | 550 |
| Сортировка на сайте | 180 |
| Способ изготовления | Сварка лазером |
| Стандарт | DIN 1025-2 / EN 10034 |
| Толщина полки, t (мм) | 29 |
| Толщина стенки, s (мм) | 15 |
| Ширина, b (мм) | 300 |

Балка из нержавеющей стали - - (beam heb) с параллельными гранями полок, высотой - мм и шириной - мм применяются в качестве опор в несущих конструкциях. Устаревшее обозначение - балка IPB по DIN 1025-2. Основным способом изготовления двутавра нержавеющей стали является -.

Размеры двутавровой балки из нержавеющей стали - - - толщина стенки - мм, толщина полки - мм, площадь сечения - мм, радиус внутреннего закругления - мм, вес одного метра двутавра из нержавеющей стали - кг.

Допуски - - регламентируются по стандарту EN 10034, размеры балки - по DIN 1025-2-3, требования к поверхности - по EN 10163-3, класс C.

Мы поставляем сварной дугтавр нержавеющей - - из коррозионностойких сталей:

- По **EN 10088-3**: 1.4301, 1.4307, 1.4401, 1.4404 , 1.4571, 1.4541;
- По **ASTM A240**: AISI 304, AISI 304L, AISI 316, AISI 316L, AISI 316Ti, AISI 321.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов