



Балка нержавеющая ТВ 25

1.4301 / 304, 1.4307 / 304L, 1.4571 / 316Ti

Характеристика	Значение
Вес 1 м (кг)	2,81
Вид балки	ТВ
Высота, h (мм)	25
Длина, l (м)	6
Площадь сечения, A (см ²)	3,52
Радиус внутреннего закругления, r1 (мм)	2
Сортировка на сайте	20
Способ изготовления	Сварка лазером
Стандарт	EN 10055
Толщина полки, t (мм)	5
Толщина стенки, s (мм)	5
Ширина, b (мм)	50

Балка из нержавеющей стали -- - (beam w) металлический профиль с Т-образным поперечным сечением, высотой - мм и шириной - мм применяется для возведения конструкций, для которых важен малый вес.

Размеры равнополочной нержавеющей балки -- - толщина стенки - мм, толщина полки - мм, площадь сечения - мм, радиус внутреннего закругления - мм, вес одного метра балки из нержавейки - кг.

Регламентирует тавровую нержавеющую балку - - стандарт EN 10055.

Мы поставляем сварной нержавеющей тавр - - из нержавеющей коррозионностойких сталей:

- По **EN 10088-3**: 1.4301, 1.4307, 1.4571;
- По **ASTM A240**: AISI 304, AISI 304L, AISI 316Ti.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов