



Кран шаровой / Floating Ball Valve 3/4"x1/2" CL800 THRD RB 3PC HL BS 5351

A105 / F316 / RPTFE, A350 Gr. LF2 CL1 / F316 / PTFE, A105 / F316 / PTFE, A182 Gr. F316 / F316 / PTFE, A182 Gr. F316 / F316 / RPTFE, A182 Gr. F316L / F316 / RPTFE, A350 Gr. LF2 CL1 / F316 / RPTFE, A182 Gr. F316L / F316L / RPTFE

Характристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	2,8
Высота, Н (мм)	76
Диаметр проходного отверстия, d (мм)	19
Длина рукоятки, М (мм)	160
Исполнение корпуса	3PC - трехсоставной
Номинальное давление, Class	800
Номинальный диаметр, DN	20
Номинальный диаметр, DN2	15
Номинальный размер, NPS (inch)	3/4"
Номинальный размер, NPS2 (inch)	1/2"
Размер	3/4"x1/2"
Сортировка на сайте	10
Способ присоединения	THRD - резьбовое
Способ управления	HL - рукоятка
Стандарт	BS 5351
Строительная длина, L (мм)	100

Характристика	Значение
Тип затвора	Плавающий
Тип клапана	Кран шаровой с плавающим шаром
Тип проходного отверстия	RB - неполнопроходной

Кран шаровой с плавающим шаром -х- BS 5351 / API 6D - устройство для открытия и герметичного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводной системе.

Затворный элемент крана – не зафиксированный в опоре гладкий металлический шар с проходным отверстием, удерживаемый двумя эластомерными седлами. При увеличении напора шар под давлением плотно прижимается к седлам, за счет чего между элементами увеличивается площадь контактной поверхности. Чем выше давление, тем, соответственно, выше степень герметичности перекрытия. Вверху шар соединен с валом, крутящий момент на который передается с рукоятки (HL).

Представленный кран имеет трехсоставной кованый корпус (ЗРС), редуцированное проходное отверстие (RB) и торцы для резьбового присоединения к системе (THRD).

Краны FBV при легкости конструкции демонстрируют прочность, устойчивость к нагрузкам давлением, вибрации, гидроударам.

Устройство устанавливается на линии малого диаметра, рассчитанные на среднее и низкое рабочее давление, обеспечивающие подачу подачи сред в жидком и газообразном состоянии. Основные отрасли промышленности, в которых применяются краны Floating ball valves: нефтяная и газовая, перерабатывающая, химическая.

Размеры крана FBV -x- BS 5351 / API 6D: номинальный диаметр DN - -, DN2 - -, диаметр проходного отверстия - - мм, высота - - мм, длина строительная - мм, длина рукояти – - мм. Вес крана составляет - кг.

Мы поставляем шаровые краны с плавающим шаром по стандарту BS 5351 / API 6D, изготовленные из следующих материалов:

- корпус A105, A182 Gr. F316, A350 Gr. LF2 CL1;
- шар F316;
- уплотнитель PTFE, RPTFE.



поставки









