



Кран шаровой с плавающим шаром 3/4" CL300 FB 2PC RTJ HL API 608

A352 Gr. LCB / F316 / PTFE, A105N / S20910 / PEEK, A182 Gr. F316 / F316 /
PEEK, A351 Gr. CF8M / F316 / PTFE

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	4,0
Высота, Н (мм)	85
Диаметр проходного отверстия, d (мм)	19
Длина рукоятки, М (мм)	150
Исполнение корпуса	2PC - двухсоставной
Номинальное давление, Class	300
Номинальный диаметр, DN	20
Номинальный размер, NPS (inch)	3/4"
Сортировка на сайте	90
Способ присоединения	RTJ - фланцевое с пазом под прокладку
Способ управления	HL - рукоятка
Стандарт	API 608
Строительная длина, L (мм)	165
Тип затвора	Плавающий
Тип клапана	Кран шаровой с плавающим шаром
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной

Кран шаровой - CL- с типом затвора floating ball по стандарту API 608 представляет собой трубопроводное устройство для манипуляций с транспортируемой средой. Оборудование ball valve - предназначено для

остановки и подачи потока, а не для его регулировки.

Двухсоставные шаровые краны 2PC DN- имеют простую конструкцию и легко поддаются сборке и разборке. Большим преимуществом запорной арматуры данного типа выступает малое гидравлическое сопротивление.

Тип запорного элемента – плавающий шар (floating ball). Шар не закреплен в нижней части корпуса крана, что делает возможным боковые перемещения, вызываемые давлением поступающей среды.

Способ присоединения – -. Шаровый кран - RTJ соединяется с трубами посредством прикручивания к парному фланцу. Фланцы обеспечивают соединение повышенной прочности. Фланцевая запорная арматура устанавливается на системах, которые подвергаются регулярной инспекции, а также в местах, где невозможно производить сварочные работы.

Тип управления – -.

Кран шаровой - FB с плавающим шаром является полнопроходным. Полнопроходное отверстие по диаметру равно диаметру сопрягаемых труб. Проход FB минимизирует вероятность падения давления и появления турбулентности на линии при открытом положении крана.

Размеры крана шарового - с номинальным давлением Class : длина – - мм, высота – - мм, диаметр проходного отверстия – - мм, вес – - кг.

Мы осуществляем поставки шаровых кранов - CL- FB 2PC RTJ HL по - с литым корпусом.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов