



Кран шаровой с шаром на опоре 2 1/2" CL600 FB ЗРС BW GE API 6D / ASME B16.34

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	47
Высота от центра до верха, H1 (мм)	290
Высота от центра до низа, H2 (мм)	115
Диаметр маховика, W (мм)	300
Диаметр проходного отверстия, d (мм)	64
Исполнение корпуса	ЗРС - трехсоставной
Номинальное давление, Class	600
Номинальный диаметр, DN	65
Номинальный размер, NPS (inch)	2 1/2"
Сортировка на сайте	70
Способ присоединения	BW - под приварку встык
Способ управления	GE - редуктор
Стандарт	API 6D / ASME B16.34
Строительная длина, L (мм)	330
Тип затвора	Цапфовый
Тип клапана	Кран шаровой с шаром на опоре
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно

поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов