



Кран шаровой с шаром на опоре 2 1/2" CL600 FB ЗРС RF GE API 6D / ASME B16.34

A216 Gr. WCB / F316 / metal+metal

| Характеристика | Значение |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 47 |
| Высота от центра до верха, H1 (мм) | 290 |
| Высота от центра до низа, H2 (мм) | 115 |
| Диаметр маховика, W (мм) | 300 |
| Диаметр проходного отверстия, d (мм) | 64 |
| Исполнение корпуса | ЗРС - трехсоставной |
| Номинальное давление, Class | 600 |
| Номинальный диаметр, DN | 65 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 2 1/2" |
| Сортировка на сайте | 70 |
| Способ присоединения | RF - фланцевое с соединительным выступом |
| Способ управления | GE - редуктор |
| Стандарт | API 6D / ASME B16.34 |
| Строительная длина, L (мм) | 330 |
| Тип затвора | Цапфовый |
| Тип клапана | Кран шаровой с шаром на опоре |
| Тип проходного отверстия | FB - полнопроходной |

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов