



## Кран шаровой с шаром на опоре 2" CL900 FB ЗРС RF BS API 6D / ASME B16.34

A351 Gr. CF8 / F304 / RPTFE, A105N / S20910 / RPTFE, A352 Gr. LCC / F316 / PTFE, A216 Gr. WCB / F316 / PTFE, A352 Gr. LC1 / F316 / metal+metal

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	70,0
Высота от центра до верха, H1 (мм)	104
Высота от центра до низа, H2 (мм)	103
Диаметр проходного отверстия, d (мм)	49
Исполнение корпуса	ЗРС - трехсоставной
Номинальное давление, Class	900
Номинальный диаметр, DN	50
Номинальный размер, NPS (inch)	2"
Сортировка на сайте	70
Способ присоединения	RF - фланцевое с соединительным выступом
Способ управления	BS - голый шток
Стандарт	API 6D / ASME B16.34
Строительная длина, L (мм)	368
Тип затвора	Цапфовый
Тип клапана	Кран шаровой с шаром на опоре
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной

**Европейская металлургическая компания** - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов