



Кран шаровой с шаром на опоре 32" CL300 FB ЗРС RF GE API 6D / ASME B16.34

A216 Gr. WCB / F316 / metal+metal

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	9000
Высота от центра до верха, H1 (мм)	1800
Высота от центра до низа, H2 (мм)	900
Диаметр маховика, W (мм)	750
Диаметр проходного отверстия, d (мм)	779
Исполнение корпуса	ЗРС - трехсоставной
Номинальное давление, Class	300
Номинальный диаметр, DN	800
Номинальный размер, NPS (inch)	32"
Сортировка на сайте	740
Способ присоединения	RF - фланцевое с соединительным выступом
Способ управления	GE - редуктор
Стандарт	API 6D / ASME B16.34
Строительная длина, L (мм)	1524
Тип затвора	Цапфовый
Тип клапана	Кран шаровой с шаром на опоре
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов