



## Кран шаровой с шаром на опоре 5" CL1500 FB ЗРС BW GE API 6D / ASME B16.34

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	335
Высота от центра до верха, H1 (мм)	480
Высота от центра до низа, H2 (мм)	200
Диаметр маховика, W (мм)	400
Диаметр проходного отверстия, d (мм)	125
Исполнение корпуса	ЗРС - трехсоставной
Номинальное давление, Class	1500
Номинальный диаметр, DN	125
Номинальный размер, NPS (inch)	5"
Сортировка на сайте	250
Способ присоединения	BW - под приварку встык
Способ управления	GE - редуктор
Стандарт	API 6D / ASME B16.34
Строительная длина, L (мм)	673
Тип затвора	Цапфовый
Тип клапана	Кран шаровой с шаром на опоре
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной

**Европейская металлургическая компания** - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно

поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов