



Кран шаровой с шаром на опоре кованный 18" CL900 FB 3PC RTJ GE API 608

A350 Gr. LF2 CL1 / F316 / PTFE

| Характеристика | Значение |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 22400,00 |
| Высота от центра до верха, H1 (мм) | 600 |
| Высота от центра до низа, H2 (мм) | 500 |
| Диаметр маховика, W (мм) | 600 |
| Диаметр проходного отверстия, d (мм) | 423 |
| Исполнение корпуса | 3PC - трехсоставной |
| Номинальное давление, Class | 900 |
| Номинальный диаметр, DN | 450 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 18" |
| Сортировка на сайте | 340 |
| Способ присоединения | RTJ - фланцевое с пазом под прокладку |
| Способ управления | GE - редуктор |
| Стандарт | API 6D / ASME B16.34 |
| Строительная длина, L (мм) | 1232 |
| Тип затвора | Цапфовый |
| Тип клапана | Кран шаровой с шаром на опоре |
| Тип проходного отверстия | FB - полнопроходной |

Кран шаровой - кованный – это запорное устройство, которое используется на нефте-, газопроводах, химических трубопроводных линиях. Изделие

регламентируется американскими стандартами ASME B16.34 и API 6D. Материал изготовления – ковкая сталь – является износостойким и высокопрочным, устойчивым к механическим воздействиям материалом.

Размеры шарового крана -: номинальный диаметр - -, номинальное давление - -, диаметр проходного отверстия - - мм, строительная длина - - мм, вес - - кг.

Шар на опоре обеспечивает надежное и герметичное блокирование потока рабочей среды. Вместе с управлением на редукторе (GE) облегчает манипуляции с краном при переключении открытого на закрытый режим и наоборот.

Полнопроходное отверстие устройства ball valve - обеспечивает свободное прохождение транспортируемых веществ любой консистенции (газообразные, жидкие, сыпучие, вязкие). Конструкция шарового крана ЗРС состоит из трех частей, что делает его разборным. Разбор составных деталей запорной арматуры позволяет проводить контроль и своевременную замену элементов, подверженных чрезмерному износу.

Шаровый кран b16.34 RTJ имеет на концах корпуса фланцы, при помощи которых осуществляется монтаж арматуры к трубе. Данный вид присоединения отличается надежностью и простотой сборки и демонтажа.

В Европейской металлургической компании можно заказать и купить стальной шаровой кран - FB ЗРС RTJ GE по стандарту - из марок ковкой стали:



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов