



Кран шаровой с верхним разъемом 6"x4" CL1500 RB BW GE API 6D / ASME B16.34

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	370,00
Высота от центра до верха, H1 (мм)	357
Высота от центра до низа, H2 (мм)	142
Диаметр маховика, W (мм)	500
Диаметр проходного отверстия, d (мм)	150
Исполнение корпуса	Top Entry - с верхним разъемом
Номинальное давление, Class	1500
Номинальный диаметр, DN	150
Номинальный диаметр, DN2	100
Номинальный размер, NPS (inch)	6"
Номинальный размер, NPS2 (inch)	4"
Размер	6"x4"
Сортировка на сайте	50
Способ присоединения	BW - под приварку встык
Способ управления	GE - редуктор
Стандарт	API 6D / ASME B16.34
Строительная длина, L (мм)	705
Тип затвора	Цапфовый
Тип клапана	Кран шаровой с верхним разъемом
Тип проходного отверстия	RB - неполнопроходной

Литой шаровой кран - регламентируется стандартом ASME B 16.34 (API 6D). Конструкция с верхним разъемом (top entry) делает изделие доступным для проверки и замены частей, а также предотвращает протечку транспортируемых сред через места соединения деталей арматуры.

Размеры шарового крана -: номинальный диаметр – -х-, диаметр проходного отверстия – - мм, длина – - мм, вес – - кг, номинальное давление – -.

Редуцированное отверстие (RB) имеет меньший диаметр, чем труба, и влияет на проходимость рабочих сред.

Литая сталь, которая используется для изготовления изделий ball valve, имеет однородную структуру, что улучшает ее механические и технологические свойства. Литые шаровые краны b16.34 демонстрируют высокую прочность и текучесть, устойчивость к разным температурам, износостойкость, стойкость к любым погодным явлениям и эксплуатационным условиям.

Тип управления - механический привод (GE). Редуктор, приводящий в действие поворотный механизм, облегчает управление устройством.

Способ монтажа - сварка встык (BW) - обеспечивает долгосрочное и герметичное соединение устройства с трубой. Данный тип монтажа не боится температурных перепадов, воздействия агрессивных веществ, высокого давления. Приварные встык краны могут применяться на нефтяных, химических, газовых трубопроводах.

На сайте Европейской металлургической компании можно выбрать и купить шаровой кран - с верхним разъемом RB BW GE из литой стали.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов