



## Бобышка фланцевая «Элбофланец» 3/4"x1/2"

### SCH STD/40 CL900 RJ MSS SP-97 / ASME B16.5

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9, A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F22, A182 Gr. F91

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	3
Вид фитинга	Бобышка с фланцем «Elboflange»
Длина, E (мм)	105
Материал	Черный
Наружный диаметр фланца, O (мм)	120,6
Номинальное давление, Class	900
Номинальный диаметр, DN	20
Номинальный диаметр, DN2	15
Номинальный размер, NPS (inch)	3/4"
Номинальный размер, NPS2 (inch)	1/2"
Размер	3/4"x1/2"
Сортировка на сайте	40
Стандарт	MSS SP-97 / ASME B16.5
Толщина	SCH STD/40
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH STD/40
Толщина стенки, WT2 (schedule)	SCH STD/40
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	22,4

**Бобышки с фланцем Elboflanges - (Элбофланцы)** относятся к специальным трубопроводным фитингам, с помощью которых организуют дополнительное ответвление от напорной трубы под углом в 45 градусов. Устанавливают данный вид бобышек на трубопроводных линиях с жидкими, газо- и парообразными рабочими средами.

По своей конструкции бобышка с фланцем Elboflange - является комплектом из фланца и бобышки (олета) Elbolet (Элболет), то есть цельная комбинация фланца и бобышки. Элбофланцы используют для организации упрочненного ответвления под углом 45 градусов.

Изготавливают бобышки с фланцем Elboflange из углеродистых сталей с высокими физико-механическими свойствами. Материалы и способы изготовления обеспечивают готовой бобышке равномерную прочность по всей площади, высокую устойчивость к нагрузкам, давлению, гидроударам, коррозии, эрозии. Монтаж Элбофланцев осуществляется резьбовым способом, который позволяет получить достаточно герметичное соединение, исключающее утечку рабочей среды.

Устанавливают бобышки с фланцем на трубопроводах нефтяной, газовой, химической и смежных отраслей. Также востребован данный вид фитингов в металлургии, гидравлике, теплоэнергетической промышленности.

Размеры бобышки с фланцем Elboflange: диаметр - -, наружный диаметр фланца - - мм, длина - - мм, вес элбофланца - - кг.

Требования к производству и техническим условиям поставки стальных бобышек с фланцем Элбофланец регламентируют стандарты MSS SP-97 / ASME B16.5.

Купить стальные бобышки с фланцем Elboflange RTJ - напрямую от ведущих производителей ТА можно в нашей компании.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов