



Бобышка фланцевая «Элбофланец»  
нержавеющая 3/4"x1/2" SCH 10S CL600 RJ MSS  
SP-97 / ASME B16.5

A182 Gr. F51, A182 Gr. F304, A182 Gr. F304L, A182 Gr. F316, A182 Gr. F316L,  
A182 Gr. F321, A182 Gr. F347, A182 Gr. F304H, A182 Gr. F321H

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	1,5
Вид фитинга	Бобышка с фланцем «Elboflange»
Длина, E (мм)	100
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр фланца, O (мм)	95,3
Номинальное давление, Class	600
Номинальный диаметр, DN	20
Номинальный диаметр, DN2	15
Номинальный размер, NPS (inch)	3/4"
Номинальный размер, NPS2 (inch)	1/2"
Размер	3/4"x1/2"
Сортировка на сайте	30
Способ присоединения	RF - фланцевое с соединительным выступом
Стандарт	MSS SP-97 / ASME B16.5
Толщина	SCH 10S
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH 10S

Характеристика	Значение
Толщина стенки, WT2 (schedule)	SCH 10S
Толщина фланца, мин., Tf (мм)	14,3

**Элбофланец (Elboflange) нержавеющей -х- RTJ MSS SP-97 / ASME B16.5** – специальный приварной встык фитинг для присоединения под углом 45 градусов второстепенной трубы меньшего диаметра, контрольно-измерительных приборов, преобразователей к месту изгиба отвода 90 и 180 градусов.

Нержавеющая бобышка с фланцем одновременно выполняет функцию соединительного и армирующего элемента: за счет прочной утолщенной стенки она обеспечивает исключительную прочность места присоединения ответвления к отводу. Бобышка позволяет получить надежное и долговечное соединение, устойчивое к износу и нарушению целостности при постоянной работе под давлением и его перепадах. Использование при изготовлении нержавеющей стали обуславливает высокую стойкость фитинга к коррозии в агрессивных средах.

Elboflange RTJ имеет на уплотнительной поверхности впадину под кольцевую прокладку, которая обеспечивает надлежащее уплотнение на протяжении всего рабочего цикла и предупреждает утечку жидкой или газообразной среды, перемещаемой под давлением.

Применяются кованные стальные бобышки с фланцем из нержавеющей стали при строительстве линий, обеспечивающих технологические процессы в нефтегазовой и химической промышленности, энергетике, металлургии, машиностроении.

Размеры бобышки с фланцем MSS SP-97 / ASME B16.5: номинальный размер – -х-, номинальный диаметр DN – -, DN2 – -, наружный диаметр – - мм, длина – - мм, толщина стенки WT – - и WT2 – -. Вес элбофланца составляет - кг.

В ЕМК вы можете купить бобышки нержавеющей с фланцем Elboflange RTJ с доставкой в страны СНГ.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов