



Бобышка фланцевая «Латрофланец» 3/4"x1/2"

SCH XS/80 CL300 RF MSS SP-97 / ASME B16.5

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9, A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F22, A182 Gr. F91

| Характеристика | Значение |
|---------------------------------|--|
| Вес 1 шт (кг) | 1,5 |
| Вид фитинга | Бобышка с фланцем «Latroflange» |
| Длина, E (мм) | 90 |
| Материал | Черный |
| Наружный диаметр фланца, O (мм) | 95,3 |
| Номинальное давление, Class | 300 |
| Номинальный диаметр, DN | 20 |
| Номинальный диаметр, DN2 | 15 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 3/4" |
| Номинальный размер, NPS2 (inch) | 1/2" |
| Размер | 3/4"x1/2" |
| Сортировка на сайте | 80 |
| Способ присоединения | RF - фланцевое с соединительным выступом |
| Стандарт | MSS SP-97 / ASME B16.5 |
| Толщина | SCH XS/80 |
| Толщина стенки, WT (schedule) | SCH XS/80 |
| Толщина стенки, WT2 (schedule) | SCH XS/80 |

| Характеристика | Значение |
|-------------------------------|----------|
| Толщина фланца, мин., Tf (мм) | 14,3 |

Бобышка с фланцем Latroflange - RF по стандарту - представляет собой металлоизделие, сочетающее фланец с латролетом. По форме латрофланец - напоминает воротниковый фланец с бобышкой на 45°. Это сложное изделие востребовано для соединения составляющих трубопровода под углом 45 градусов.

Размеры стальных латрофланцев -: номинальный диаметр DN/DN2 – -/-, длина – - мм, толщина стенки – -/-, вес – - кг.

Тип соединительной поверхности – -. Элементы с соединительным выступом востребованы на системах повышенного давления, а также на линиях, транспортирующих агрессивные среды. Данный тип соединительной поверхности является наиболее надежным и обеспечивает высокую герметичность стыка.

Фланцевое соединение отличается повышенным уровнем надежности. Изделия, соединенные посредством фланцев, выдерживают высокое давление, могут эксплуатироваться при повышенных или отрицательных температурах, легко подвергаются демонтажу.

Фланцевые бобышки 45° - используются для образования угла при сведении труб, фитингов и оборудования. Стальные фитинги Latroflange демонстрируют хороший уровень прочности, жаростойкости, износоустойчивости.

В каталоге EMK можно заказать для покупки стальные бобышки с фланцем (латрофланцы) - RF - от крупнейших производителей металлопроката из Европы и Азии из A182 Grades F11 CL 2, F9, F5, F22, A105, A350 Gr. LF2 CL 1.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов