



Бобышка гнездовая «Элболет» нержавеющая 6"x1/4" CL3000 SW MSS SP-97

A182 Gr. F51, A182 Gr. F304, A182 Gr. F304L, A182 Gr. F316, A182 Gr. F316L,
A182 Gr. F321, A182 Gr. F347, A182 Gr. F304H, A182 Gr. F321H, A182 Gr.
F316H

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,23
Вид фитинга	Бобышка на отвод «Elbolet»
Внутренний диаметр ответвления, С (мм)	38,1
Длина, Е (мм)	40,48
Материал	Нержавеющий
Номинальное давление, Class	3000
Номинальный диаметр, DN	150
Номинальный диаметр, DN2	8
Номинальный размер, NPS (inch)	6"
Номинальный размер, NPS2 (inch)	1/4"
Размер	6"x1/4"
Сортировка на сайте	1230
Способ присоединения	SW - сварка внахлест
Стандарт	MSS SP-97

Бобышка Elbolet -x- SW MSS SP-97 – специальный переходной фитинг, предназначенный для присоединения ответвления к отводу 90 или 180 градусов магистральной трубы.

Элболет относится к менее распространенному типу бобышек. Он используется для подключения второстепенной ветки, контрольно-измерительных приборов, аппаратов, установки термодар, формирования слива в условиях ограниченного пространства.

Гнездовая бобышка на отвод имеет вид короткого толстостенного цилиндра со скошенным торцом, привариваемым к отводу. На противоположном конце фитинга предусмотрен раструб, в который вставляется присоединяемая труба и сваривается с бобышкой угловым швом.

В соответствии со стандартной спецификацией MSS SP-97 нержавеющей элболет изготавливается методомковки. В качестве материала используется аустенитная нержавеющая сталь, устойчивая к коррозии, воздействию химически агрессивных сред, высоких температур и давления.

Гнездовая бобышка на отвод используется для создания прочного, герметичного и долговечного сварного соединения ответвления с напорной трубой в месте ее поворота на 90 или 180 градусов.

Применяется элболет из нержавеющей стали при строительстве трубопроводов, обеспечивающих технологические процессы на предприятиях нефтегазовой, нефтехимической, химической промышленности, в строительстве и энергетике, судостроении, перерабатывающей, пищевой промышленности.

Размеры бобышки Elbolet SW -x-: номинальные диаметры DN - - и DN2 - -, внутренний диаметр ответвления - - мм, толщина стенки - мм. Вес элболета нержавеющей - - кг.

Компания ЕМК предлагает купить бобышки гнездовые на отвод (элболет) MSS SP-97 из нержавеющей стали с доставкой по СНГ.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов