



Бобышка гнездовая «Соколет» 3/4"x3/8" CL3000 SW MSS SP-97

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A350 Gr. LF3, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9, A182 Gr. F11
CL 1, A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F22, A182 Gr. F91

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,09
Вид фитинга	Бобышка «Sokolet»
Внутренний диаметр ответвления, С (мм)	19,05
Высота бобышки, А (мм)	20,63
Материал	Черный
Номинальное давление, Class	3000
Номинальный диаметр, DN	20
Номинальный диаметр, DN2	10
Номинальный размер, NPS (inch)	3/4"
Номинальный размер, NPS2 (inch)	3/8"
Размер	3/4"x3/8"
Расстояние от гнезда до края бобышки, Е (мм)	11,1
Сортировка на сайте	80
Способ присоединения	SW - сварка внахлест
Стандарт	MSS SP-97
Ширина бобышки, В (мм)	31,75

Бобышка Sokolet - - переходной гнездовой фитинг, разработанный для создания выхода от большей трубы к меньшей.

Бобышка укрепляет место соединения нагнетательной трубы и патрубка. Она работает как армирующий элемент и устанавливается там, где не

пригодны обычные тройники.

Sockolet, или Socket Welding Outlet, представляет собой цельнокованую деталь для соединения с трубой под углом 90° посредством сварки внахлест с глубоким проплавлением. Стыковочный конец скошен, внутри имеется гнездо, через которое бобышка сопрягается с выпускным отверстием. На другом торце детали - цилиндрическое углубление, в которое входит присоединяемая трубка. Такая конструкция облегчает установку и сварку бобышки, обеспечивает надежное соединение труб, способное выдерживать значительные нагрузки.

Требования к бобышкам Sockolet определяет стандартная спецификация MSS SP-97, в соответствии с которой фитинг изготавливается методомковки. При обработке давлением сталь упрочняется и приобретает более однородную структуру.

Фитинги Socket Welding Outlet рассчитаны на эксплуатацию при номинальном давлении Class 3000, 6000 и 9000. Они применяются при монтаже трубопроводов в нефтегазовой и химической промышленности.

Размеры бобышки Sockolet: номинальный размер -- и - соответственно, номинальный диаметр DN и DN2 -- и -, внутренний диаметр - #VNUTRENNIY_DIAMETR_C_MM_S# мм, ширина - -, толщина стенки - мм. Вес одного изделия -- кг.

Мы поставляем бобышки Sockolet по стандарту MSS SP-97 из сталей марок:



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов