



## Бобышка (переходник) нержавеющая 1" CL3000 SW ASME B16.11

A182 Gr. F51, A182 Gr. F304, A182 Gr. F304L, A182 Gr. F316, A182 Gr. F316L, A182 Gr. F321, A182 Gr. F347, A182 Gr. F321H, A182 Gr. F347H

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,19
Вид фитинга	Бобышка (переходник) гнездовая
Внутренний диаметр, D (мм)	25,9-27,4
Глубина соединительного гнезда (min), J (мм)	12,5
Диаметр соединительного гнезда, B (мм)	33,9-34,3
Длина, E (мм)	28,5
Материал	Нержавеющий
Номинальное давление, Class	3000
Номинальный диаметр, DN	25
Номинальный размер, NPS (inch)	1"
Сортировка на сайте	120
Способ присоединения	SW - сварка внахлест
Стандарт	ASME B16.11
Толщина стенки соединительного гнезда, C (мм)	4,98-5,69

Нержавеющая - #NOMINALNYY\_RAZMER\_TRUBY\_NPS\_INCH\_S#(cross) - фитинг под сварку внахлест, номинальным диаметром - мм и внутренним диаметром - мм применяют для организации дополнительных направлений

рабочего потока и подключения к трубопроводам специальных приборов и аппаратов.

Размеры бобышки нержавеющей под сварку в раструб - толщина стенки соединительного гнезда - мм, диаметр соединительного гнезда - мм, глубина соединительного гнезда - мм, вес одной - - кг.

Регламентируется нержавеющая - под сварку в раструб стандартом ASME B16.11.

**Нами поставляется нержавеющая - из углеродистых сталей:**

A182 Gr. F304, A182 Gr. F304L, A182 Gr. F316, A182 Gr. F316L, A182 Gr. F321, A182 Gr. F321H, A182 Gr. F347, A182 Gr. F347H, A182 Gr. F51, A182 Gr. F304H.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов