



## Бобышка (переходник) резьбовая 4" CL3000 NPT-F ASME B16.11

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9,  
A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F22, A182 Gr. F91

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	3,1
Вид фитинга	Бобышка (переходник) резьбовая
Длина резьбы трубы (min), В (мм)	27,7
Длина резьбы фитинга (min), L2 (мм)	33
Материал	Черный
Наружный диаметр, D (мм)	140
Номинальное давление, Class	3000
Номинальный диаметр, DN	100
Номинальный размер, NPS (inch)	4"
Расстояние от края до края, W (мм)	60,5
Сортировка на сайте	230
Способ присоединения	THRD - резьбовое
Стандарт	ASME B16.11

Стальная - (boss) – фитинг с резьбовым соединением, номинальным диаметром - мм и наружным диаметром - мм применяется для изменения диаметра трубопровода.

Размеры бобышки - длина резьбы фитинга - мм, номинальный размер -, вес - кг.

Регламентирует переходную бобышку стандарт ASME B16.11.

Мы поставляем стальные - из углеродистых сталей:

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9, A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F22, A182 Gr. F91.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов