



## Бобышка (переходник) резьбовая нержавеющая 3" CL3000 NPT-F ASME B16.11

A182 Gr. F51, A182 Gr. F304, A182 Gr. F304L, A182 Gr. F316, A182 Gr. F316L, A182 Gr. F321, A182 Gr. F347, A182 Gr. F321H, A182 Gr. F347H

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	1,83
Вид фитинга	Бобышка (переходник) резьбовая
Длина резьбы трубы (min), В (мм)	25,9
Длина резьбы фитинга (min), L2 (мм)	30,5
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр, D (мм)	108
Номинальное давление, Class	3000
Номинальный диаметр, DN	80
Номинальный размер, NPS (inch)	3"
Расстояние от края до края, W (мм)	54
Сортировка на сайте	210
Способ присоединения	THRD - резьбовое
Стандарт	ASME B16.11

Нержавеющая - (boss) – фитинг с резьбовым соединением, номинальным диаметром - мм и наружным диаметром - мм применяется для изменения диаметра трубопровода.

Размеры нержавеющей бобышки - - длина резьбы фитинга - мм, номинальный размер -, вес одной - - кг.

Регламентируется - из нержавеющей стали стандартом ASME B16.11.

**Мы поставляем нержавеющие - из коррозионностойких сталей:**

A182 Gr. F304 , A182 Gr. F304L , A182 Gr. F316 , A182 Gr. F316L , A182 Gr. F321 , A182 Gr. F321H , A182 Gr. F347 , A182 Gr. F347H , A182 Gr. F51.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов