



Бобышка приварная «Элболет» 12"x1/4" SCH XXS/120 x SCH XXS BW MSS SP-97

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9, A182 Gr. F11 CL 2, A182
Gr. F22, A182 Gr. F91

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,34
Вид фитинга	Бобышка на отвод «Elbolet»
Внутренний диаметр ответвления, С (мм)	38,1
Длина, Е (мм)	40,48
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	323,8
Наружный диаметр, OD2 (мм)	13,7
Номинальный диаметр, DN	300
Номинальный диаметр, DN2	8
Номинальный размер, NPS (inch)	12"
Номинальный размер, NPS2 (inch)	1/4"
Размер	12"x1/4"
Сортировка на сайте	3540
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	MSS SP-97
Толщина	SCH XXS/120 x SCH XXS
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH XXS/120
Толщина стенки, WT (мм)	25,4
Толщина стенки, WT2 (schedule)	SCH XXS
Толщина стенки, WT2 (мм)	6,05

Бобышка Elbolet BW MSS SP-97 -x- – специальный переходной фитинг для создания прочного ответвления от отводов, имеющих угол поворота 90 или 180 градусов и длинный или короткий радиус.

Элболет используется реже, чем другие типы отводных фитингов. Он предназначен для присоединения контрольно-измерительных приборов, закрепления термоэлектрических преобразователей. Отводную бобышку также применяют в качестве слива, когда недостаточно пространства для монтажа велдолета.

Приварная бобышка на отвод представляет собой толстостенный цилиндрический элемент со скошенным концом, плотно прилегающим к месту присоединения к линии. Конец с выходным отверстием имеет кромку под приварку встык (BW) с трубой ответвления.

Согласно стандарту MSS SP-97 элболет изготавливается методомковки из углеродистой стали, рассчитанной на высокие температуры и давление.

Бобышка приварная на отвод позволяет получить надежное и долговечное соединение, устойчивое к износу и нарушению целостности.

Сферы применения бобышки элболет: нефтегазовая, химическая промышленность, строительство, судостроение и другие отрасли, где соединения между элементами трубопроводов испытывают высокие нагрузки.

Размеры бобышки приварной на отвод -x-: номинальный диаметр DN- и DN2-, наружный диаметр – - мм, внутренний диаметр ответвления – - мм, толщина стенки – TOLSHCHINA_STENKI_WT_MM_S# мм. Вес фитинга составляет - кг.

В Европейской металлургической компании вы можете купить бобышки приварные элболет из черной стали с доставкой по СНГ.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов