



Бобышка приварная «Элболет» 20"x3/4" SCH 160 BW MSS SP-97

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9, A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F22, A182 Gr. F91

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,57
Вид фитинга	Бобышка на отвод «Elbolet»
Внутренний диаметр ответвления, С (мм)	57,15
Длина, Е (мм)	57,15
Материал	Черный
Наружный диаметр, OD (мм)	508
Наружный диаметр, OD2 (мм)	26,7
Номинальный диаметр, DN	500
Номинальный диаметр, DN2	20
Номинальный размер, NPS (inch)	20"
Номинальный размер, NPS2 (inch)	3/4"
Размер	20"x3/4"
Сортировка на сайте	5390
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	MSS SP-97
Толщина	SCH 160
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH 160
Толщина стенки, WT (мм)	50,01
Толщина стенки, WT2 (schedule)	SCH 160
Толщина стенки, WT2 (мм)	5,56

Бобышка Elbolet BW MSS SP-97 -x- – специальный переходной фитинг для создания прочного ответвления от отводов, имеющих угол поворота 90 или 180 градусов и длинный или короткий радиус.

Элболет используется реже, чем другие типы отводных фитингов. Он предназначен для присоединения контрольно-измерительных приборов, закрепления термоэлектрических преобразователей. Отводную бобышку также применяют в качестве слива, когда недостаточно пространства для монтажа велдолета.

Приварная бобышка на отвод представляет собой толстостенный цилиндрический элемент со скошенным концом, плотно прилегающим к месту присоединения к линии. Конец с выходным отверстием имеет кромку под приварку встык (BW) с трубой ответвления.

Согласно стандарту MSS SP-97 элболет изготавливается методомковки из углеродистой стали, рассчитанной на высокие температуры и давление.

Бобышка приварная на отвод позволяет получить надежное и долговечное соединение, устойчивое к износу и нарушению целостности.

Сферы применения бобышки элболет: нефтегазовая, химическая промышленность, строительство, судостроение и другие отрасли, где соединения между элементами трубопроводов испытывают высокие нагрузки.

Размеры бобышки приварной на отвод -x-: номинальный диаметр DN- и DN2-, наружный диаметр – - мм, внутренний диаметр ответвления – - мм, толщина стенки – TOLSHCHINA_STENKI_WT_MM_S# мм. Вес фитинга составляет - кг.

В Европейской металлургической компании вы можете купить бобышки приварные элболет из черной стали с доставкой по СНГ.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов