



Бобышка приварная «Элболет» 4"x3/8" SCH XS/80 BW MSS SP-97

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9, A182 Gr. F11 CL 2, A182
Gr. F22, A182 Gr. F91

| Характеристика | Значение |
|--|----------------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 0,23 |
| Вид фитинга | Бобышка на отвод «Elbolet» |
| Внутренний диаметр ответвления, С (мм) | 38,1 |
| Длина, Е (мм) | 40,48 |
| Материал | Черный |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 114,3 |
| Наружный диаметр, OD2 (мм) | 17,1 |
| Номинальный диаметр, DN | 100 |
| Номинальный диаметр, DN2 | 10 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 4" |
| Номинальный размер, NPS2 (inch) | 3/8" |
| Размер | 4"x3/8" |
| Сортировка на сайте | 1720 |
| Способ присоединения | BW - сварка встык |
| Стандарт | MSS SP-97 |
| Толщина | SCH XS/80 |
| Толщина стенки, WT (schedule) | SCH XS/80 |
| Толщина стенки, WT (мм) | 8,56 |
| Толщина стенки, WT2 (schedule) | SCH XS/80 |
| Толщина стенки, WT2 (мм) | 3,2 |

Бобышка Elbolet BW MSS SP-97 -x- – специальный переходной фитинг для создания прочного ответвления от отводов, имеющих угол поворота 90 или 180 градусов и длинный или короткий радиус.

Элболет используется реже, чем другие типы отводных фитингов. Он предназначен для присоединения контрольно-измерительных приборов, закрепления термоэлектрических преобразователей. Отводную бобышку также применяют в качестве слива, когда недостаточно пространства для монтажа велдолета.

Приварная бобышка на отвод представляет собой толстостенный цилиндрический элемент со скошенным концом, плотно прилегающим к месту присоединения к линии. Конец с выходным отверстием имеет кромку под приварку встык (BW) с трубой ответвления.

Согласно стандарту MSS SP-97 элболет изготавливается методомковки из углеродистой стали, рассчитанной на высокие температуры и давление.

Бобышка приварная на отвод позволяет получить надежное и долговечное соединение, устойчивое к износу и нарушению целостности.

Сферы применения бобышки элболет: нефтегазовая, химическая промышленность, строительство, судостроение и другие отрасли, где соединения между элементами трубопроводов испытывают высокие нагрузки.

Размеры бобышки приварной на отвод -x-: номинальный диаметр DN- и DN2-, наружный диаметр – - мм, внутренний диаметр ответвления – - мм, толщина стенки – TOLSHCHINA_STENKI_WT_MM_S# мм. Вес фитинга составляет - кг.

В Европейской металлургической компании вы можете купить бобышки приварные элболет из черной стали с доставкой по СНГ.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов