



## Бобышка приварная «Латролет» нержавеющая 1"x1/2" SCH XS/80S BW MSS SP-97

A182 Gr. F51, A182 Gr. F304, A182 Gr. F304L, A182 Gr. F316, A182 Gr. F316L,  
A182 Gr. F321, A182 Gr. F347, A182 Gr. F321H

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,3
Вид фитинга	Бобышка под углом «Latrolet»
Внутренний диаметр ответвления, С (мм)	36,5
Высота бобышки, А (мм)	34,9
Длина, Е (мм)	39,7
Материал	Нержавеющий
Наружный диаметр, OD (мм)	21,3
Номинальный диаметр, DN	25
Номинальный диаметр, DN2	15
Номинальный размер, NPS (inch)	1"
Номинальный размер, NPS2 (inch)	1/2"
Размер	1"x1/2"
Сортировка на сайте	200
Способ присоединения	BW - сварка встык
Стандарт	MSS SP-97
Толщина	SCH XS/80S
Толщина стенки, WT (schedule)	SCH XS/80S
Толщина стенки, WT (мм)	3,73
Толщина стенки, WT2 (schedule)	SCH XS/80S
Ширина бобышки, В (мм)	54,8

**Нержавеющие приварные бобышки 45° - по стандарту** - являются распространенным типом фитингов, которые предназначены для образования ответвления на трубопроводе не под прямым углом. К преимуществам бобышек - относят их упрочненную структуру и надежность образуемого соединения. После монтажа на месте стыка образуется высокопрочный узел, способный противостоять экстремальным условиям эксплуатации.

Тип присоединения - #TIP\_PRISOEDINENIYA\_S#. Сварка встык является наиболее надежным типом сведения трубопроводных элементов. Сварной шов не подвергается разрушению от коррозии, окисления, выдерживает эксплуатацию при высоком давлении и температурных перепадах.

**Размеры бобышки латролет** - -: номинальный диаметр DN / DN2 - -/-, наружный диаметр - - мм, толщина стенки - - мм (-), высота - - мм, ширина - - мм, вес - - кг.

Бобышки - из нержавеющей стали выполняются методами пластического деформирования. Металлоизделия stainless steel latrolets - отличаются хорошими механическими характеристиками, а также высокими антикоррозионными свойствами.

*В каталоге ЕМК можно выбрать для покупки приварные бобышки 45° - - по стандарту - из марок нержавеющей стали A182 Gr. F304L, A182 Gr. F51, A182 Gr. F347, A182 Gr. F321H, A182 Gr. F321, A182 Gr. F316L, A182 Gr. F316, A182 Gr. F304.*



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов