



## Бобышка приварная «Велдолет» нержавеющая 10"x3/4" SCH 120 x SCH XS/80S BW MSS SP-97

A182 Gr. F51, A182 Gr. F55, A182 Gr. F304, A182 Gr. F304L, A182 Gr. F316,  
A182 Gr. F316L, A182 Gr. F321, A182 Gr. F347, A182 Gr. F321H, A182 Gr.  
F316H

| Характеристика  | Значение                |
|---|-------------------------|
| Вес 1 шт (кг)   | 0,14                    |
| Вид фитинга   | Бобышка «Weldolet»      |
| Внутренний диаметр ответвления, С (мм)                      | 30,16                   |
| Высота бобышки, А (мм)                                      | 22,23                   |
| Материал  | Нержавеющий             |
| Наружный диаметр, OD (мм)                                   | 273                     |
| Наружный диаметр, OD2 (мм)                                  | 26,7                    |
| Номинальный диаметр, DN                                     | 250                     |
| Номинальный диаметр, DN2                                    | 20                      |
| Номинальный размер, NPS (inch)                              | 10"                     |
| Номинальный размер, NPS2 (inch)                             | 3/4"                    |
| Размер  | 10"x3/4"                |
| Расстояние от центральной оси трубы до края бобышки, L (мм) | 158,75                  |
| Сортировка на сайте   | 8340                    |
| Способ присоединения  | BW - сварка встык       |
| Стандарт  | MSS SP-97               |
| Толщина   | SCH 120 x SCH<br>XS/80S |

| Характеристика                 | Значение   |
|--------------------------------|------------|
| Толщина стенки, WT (schedule)  | SCH 120    |
| Толщина стенки, WT (мм)        | 21,44      |
| Толщина стенки, WT2 (schedule) | SCH XS/80S |
| Толщина стенки, WT2 (мм)       | 3,91       |
| Ширина бобышки, В (мм)         | 44,45      |

Weldolet – элемент трубопроводной системы, представляющий собой полый цилиндр с утолщенными стенками и скошенными концами, служащий для укрепления места присоединения ответвления к напорной трубе.

**Сварные бобышки Weldolet MSS SP-97 -х-** являются альтернативой традиционным вариантам присоединения боковых веток к магистральной трубе. Велодолет заменяет тройник, для установки которого требуется выполнение большего количества манипуляций с трубой. Кроме того, приварная бобышка работает как армирующий элемент: придает соединению высокую прочность, стойкость к износу и растрескиванию под нагрузкой.

Изготовленный из аустенитной нержавеющей стали Weldolet обладает преимуществами перед сварными отводами:

- высокая прочность благодаря цельнокованому толстостенному корпусу;
- надежность;
- невосприимчивость к агрессивным средам;
- стойкость к нарушению целостности под давлением, воздействием высоких температур;
- долговечность.

Нержавеющие велдолеты используются при строительстве трубопроводов, рассчитанных на сложные рабочие условия.

К сферам применения приварных бобышек из нержавеющей стали относятся отрасли: нефтегазовая, нефтехимическая, химическая, перерабатывающая, пищевая.

Размеры бобышки переходной велдолет -х-: номинальный диаметр DN – - и DN2 – -, наружный диаметр – - мм, внутренний диаметр ответвления – - мм, высота – - мм, ширина – - мм, толщина стенки – - мм. Вес бобышки переходной приварной составляет - кг.

В компании EMK вы можете купить бобышку переходную приварную велдолет MSS SP-97 из нержавеющей стали с доставкой по СНГ.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов