



Бобышка приварная «Велдолет» нержавеющая 16"x4" SCH 80 x SCH XS/80S BW MSS SP-97

A182 Gr. F51, A182 Gr. F55, A182 Gr. F304, A182 Gr. F304L, A182 Gr. F316,
A182 Gr. F316L, A182 Gr. F321, A182 Gr. F347, A182 Gr. F321H, A182 Gr.
F316H

| Характеристика | Значение |
|---|------------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 2,95 |
| Вид фитинга | Бобышка «Weldolet» |
| Внутренний диаметр ответвления, С (мм) | 120,65 |
| Высота бобышки, А (мм) | 50,8 |
| Материал | Нержавеющий |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 406,4 |
| Наружный диаметр, OD2 (мм) | 114,3 |
| Номинальный диаметр, DN | 400 |
| Номинальный диаметр, DN2 | 100 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 16" |
| Номинальный размер, NPS2 (inch) | 4" |
| Размер | 16"x4" |
| Расстояние от центральной оси трубы до края бобышки, L (мм) | 254 |
| Сортировка на сайте | 13960 |
| Способ присоединения | BW - сварка встык |
| Стандарт | MSS SP-97 |
| Толщина | SCH 80 x SCH XS/80S |

| Характеристика | Значение |
|--------------------------------|------------|
| Толщина стенки, WT (schedule) | SCH 80 |
| Толщина стенки, WT (мм) | 21,44 |
| Толщина стенки, WT2 (schedule) | SCH XS/80S |
| Толщина стенки, WT2 (мм) | 8,56 |
| Ширина бобышки, В (мм) | 152,4 |

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов