



Бобышка приварная «Велдолет» нержавеющая 8"x1" SCH 10S x SCH XS/80S BW MSS SP-97

A182 Gr. F51, A182 Gr. F55, A182 Gr. F304, A182 Gr. F304L, A182 Gr. F316,
A182 Gr. F316L, A182 Gr. F321, A182 Gr. F347, A182 Gr. F321H, A182 Gr.
F316H

| Характеристика | Значение |
|---|-------------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 0,23 |
| Вид фитинга | Бобышка «Weldolet» |
| Внутренний диаметр ответвления, С (мм) | 36,51 |
| Высота бобышки, А (мм) | 26,99 |
| Материал | Нержавеющий |
| Наружный диаметр, OD (мм) | 219,1 |
| Наружный диаметр, OD2 (мм) | 33,4 |
| Номинальный диаметр, DN | 200 |
| Номинальный диаметр, DN2 | 25 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 8" |
| Номинальный размер, NPS2 (inch) | 1" |
| Размер | 8"x1" |
| Расстояние от центральной оси трубы до края бобышки, L (мм) | 136,52 |
| Сортировка на сайте | 6940 |
| Способ присоединения | BW - сварка встык |
| Стандарт | MSS SP-97 |
| Толщина | SCH 10S x SCH XS/80S |

| Характеристика | Значение |
|--------------------------------|------------|
| Толщина стенки, WT (schedule) | SCH 10S |
| Толщина стенки, WT (мм) | 3,76 |
| Толщина стенки, WT2 (schedule) | SCH XS/80S |
| Толщина стенки, WT2 (мм) | 4,55 |
| Ширина бобышки, В (мм) | 53,98 |

Европейская металлургическая компания - крупнейший поставщик черного и нержавеющей металлопроката по стандартам ASTM, EN, MSS, ASME, API в страны СНГ.

Многолетнее сотрудничество с более 120 европейскими заводами-производителями позволяет нам привезти любое металлоизделие как массового производства, так и по индивидуальным чертежам заказчика.

Наличие собственных складов в России и Европе позволяет нам оперативно поставлять фасонный и сортовой прокат, при этом сокращая расходы наших клиентов на логистику.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов