



## Бобышка резьбовая «Латролет» 1 1/2"x3/4"

### CL3000 FTHD MSS SP-97

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9, A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F22, A182 Gr. F91

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,35
Вид фитинга	Бобышка под углом «Latrolet»
Внутренний диаметр ответвления, С (мм)	44,5
Высота бобышки, А (мм)	47,6
Длина, Е (мм)	48,4
Материал	Черный
Номинальное давление, Class	3000
Номинальный диаметр, DN	40
Номинальный диаметр, DN2	20
Номинальный размер, NPS (inch)	1 1/2"
Номинальный размер, NPS2 (inch)	3/4"
Размер	1 1/2"x3/4"
Сортировка на сайте	230
Способ присоединения	THRD - резьбовое
Стандарт	MSS SP-97
Ширина бобышки, В (мм)	69,9

**Резьбовые бобышки Latrolet (Латролет)** - это специальные трубопроводные фитинги, которые еще называют олетами. Используют данный вид изделий для того, чтобы обеспечить выходное отверстие напрямую из магистральной (напорной) трубы для отводящей ветки. В некоторых случаях резьбовые бобышки могут участвовать в подключении к трубопроводам контрольно-измерительных приборов, различных механизмов, шлангов.

Бобышка с резьбой Латролет - - это фитинг для ответвления на 45 градусов. Присоединение данного олета с трубой происходит посредством резьбы, которая должна быть идентична у бобышки и трубы. Резьбовое соединение бобышка + труба дает достаточно хороший уровень прочности и герметичности, но чувствительно к интенсивным динамическим нагрузкам. Наиболее рекомендована бобышка THRD на 45 градусов для часто разбираемых участков, а также для тех линий, сварка на которых запрещена по ТБ.

Изготавливают резьбовые бобышки Latrolet THRD - из сталей с высокими показателями прочности, устойчивости к окислению и коррозии. Благодаря этому резьбовая бобышка для труб характеризуется стойкостью к износу, высоким/низким температурам, химически агрессивным средам, скачкам давления и пр.

Резьбовые бобышки активно используют в коммунальном секторе, нефтегазовой, химической, энергетической отрасли, в строительстве, судостроении и пр.

Размеры бобышки с резьбой для труб: ширина - - мм, высота - - мм, длина - - мм, внутренний диаметр - - мм, вес бобышки - - кг.

Регламентирует производство и поставки стальных резьбовых бобышек стандарт -.

#### **Нами поставляется бобышка резьбовая Latrolet THRD -из сталей:**

A182 Gr. F91, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F9, A182 Gr. F5, A182 Gr. F22, A182 Gr. F11 CL 2, A105 и пр.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов