



Бобышка резьбовая «Латролет» 2"x1 1/4"

CL6000 FTHD MSS SP-97

A105, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F5, A182 Gr. F9, A182 Gr. F11 CL 2, A182 Gr. F22, A182 Gr. F91

| Характеристика | Значение |
|--|------------------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 1,32 |
| Вид фитинга | Бобышка под углом «Latrolet» |
| Внутренний диаметр ответвления, С (мм) | 76,9 |
| Высота бобышки, А (мм) | 69,9 |
| Длина, Е (мм) | 66,7 |
| Материал | Черный |
| Номинальное давление, Class | 6000 |
| Номинальный диаметр, DN | 50 |
| Номинальный диаметр, DN2 | 32 |
| Номинальный размер, NPS (inch) | 2" |
| Номинальный размер, NPS2 (inch) | 1 1/4" |
| Размер | 2"x1 1/4" |
| Сортировка на сайте | 340 |
| Способ присоединения | THRД - резьбовое |
| Стандарт | MSS SP-97 |
| Ширина бобышки, В (мм) | 107,2 |

Резьбовые бобышки Latrolet (Латролет) - это специальные трубопроводные фитинги, которые еще называют олетами. Используют данный вид изделий для того, чтобы обеспечить выходное отверстие напрямую из магистральной (напорной) трубы для отводящей ветки. В некоторых случаях резьбовые бобышки могут участвовать в подключении к трубопроводам контрольно-измерительных приборов, различных механизмов, шлангов.

Бобышка с резьбой Латролет - это фитинг для ответвления на 45 градусов. Присоединение данного олита с трубой происходит посредством резьбы, которая должна быть идентична у бобышки и трубы. Резьбовое соединение бобышка + труба дает достаточно хороший уровень прочности и герметичности, но чувствительно к интенсивным динамическим нагрузкам. Наиболее рекомендована бобышка THRD на 45 градусов для часто разбираемых участков, а также для тех линий, сварка на которых запрещена по ТБ.

Изготавливают резьбовые бобышки Latrolet THRD - из сталей с высокими показателями прочности, устойчивости к окислению и коррозии. Благодаря этому резьбовая бобышка для труб характеризуется стойкостью к износу, высоким/низким температурам, химически агрессивным средам, скачкам давления и пр.

Резьбовые бобышки активно используют в коммунальном секторе, нефтегазовой, химической, энергетической отрасли, в строительстве, судостроении и пр.

Размеры бобышки с резьбой для труб: ширина -- мм, высота -- мм, длина -- мм, внутренний диаметр -- мм, вес бобышки -- кг.

Регламентирует производство и поставки стальных резьбовых бобышек стандарт -.

Нами поставляется бобышка резьбовая Latrolet THRD -из сталей:

A182 Gr. F91, A350 Gr. LF2 CL 1, A182 Gr. F9, A182 Gr. F5, A182 Gr. F22, A182 Gr. F11 CL 2, A105 и пр.

