



Болт нержавеющей M16x105 DIN 931

X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 / 316L, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4, X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571 / 316Ti / A5, X2CrNiMoN22-5-3 / 1.4462 / 2205

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,1769
Высота головки, k (мм)	10
Высота под головкой, c (мм)	0,2-0,8
Диаметр описанной окружности, e (мм)	26,17-26,75
Длина резьбы, b (мм)	38-57
Длина, l (мм)	105
Материал	Нержавеющий
Номинальный размер, d	M16
Радиус скругления, r (мм)	0,6
Размер под ключ, s (мм)	24
Сортировка на сайте	1730
Стандарт	DIN 931
Тип крепежа	Болт шестигранный
Шаг резьбы, p (мм)	2

Шестигранный болт - по стандарту DIN 931 - это метрическое крепежное изделие с головкой в форме шестигранника и неполной резьбой. DIN 931 соответствует спецификации ISO 4014. Данный вид болта отличается прочностью, износостойкостью и востребован во многих отраслях промышленности.

Нержавеющий болт 931 отличается жаростойкостью, устойчивостью к коррозии и механическим воздействиям разного характера. Метиз hex bolt легко монтируется и имеет размер под ключ – - мм.

Неполная резьба обуславливает особенности применения шестигранного болта -: крепежный элемент задействуется для стяжки различных деталей, а также для фиксации предметов большой толщины.

Размеры шестигранного нержавеющей болта -: длина – - мм, длина резьбы – - мм, диаметр описанной окружности – - мм, шаг резьбы – - мм, вес 1 болта – - кг.

Материалом изготовления является нержавеющая сталь, которая допускает применение болтов дин 931 в таких отраслях промышленности, как химическая, газовая, нефтяная, пищевая, фармацевтическая, строительная и др.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов