



Болт нержавеющей M30x150 EN ISO 4014

X22CrMoV12-1 / 1.4923, X6NiCrTiMoVB25-15-2 /
1.4980, X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 / 316L, X5CrNiMo17-
12-2 / 1.4401 / 316 / A4, X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 /
A2, X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571 / 316Ti / A5,
X2CrNiMoN22-5-3 / 1.4462 / 2205

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,00104
Высота головки, k (мм)	18,7
Высота под головкой, c (мм)	0,2-0,8
Диаметр описанной окружности, e (мм)	50,85
Длина резьбы, b (мм)	66-85
Длина, l (мм)	150
Материал	Нержавеющий
Номинальный размер, d	M30
Радиус скругления, r (мм)	1
Размер под ключ, s (мм)	46
Сортировка на сайте	2600
Стандарт	EN ISO 4014
Тип крепежа	Болт шестигранный
Шаг резьбы, p (мм)	3,5

Нержавеющий шестигранный болт - это резьбовой крепеж, у которого головка для передачи крутящего момента имеет форму шестигранника. По стандарту EN ISO 4014 резьба у шестигранных болтов - метрическая и выполнена не по всей длине изделия.

Используют болт - с неполной резьбой для соединения деталей механизмов, элементов конструкций из различных материалов, строительных изделий. Наиболее востребован шестигранный болт из нержавеющей стали в машиностроении, производстве двигателей, авто- и авиастроении, электротехнике, на пищевых и фармацевтических предприятиях, металлургии и пр.

Благодаря свойствам нержавеющей сталей, из которых изготавливают болты - с неполной резьбой, крепеж характеризуется высокой прочностью, точностью резьбы, стойкостью к коррозии, окислению, ударным нагрузкам.

Стандартные размеры шестигранного болта с неполной резьбой: длина – мм, длина резьбы – мм, диаметр описанной окружности – мм, шаг резьбы – мм, вес шестигранного болта – кг.

Регламентирует нержавеющий болт - с шестигранной головкой стандарт -.

Нами поставляется болт шестигранный с неполной резьбой из нержавеющей сталей:

X5CrNi18-10 - 1.4301 / 304 / A2 , X5CrNiMo17-12-2 - 1.4401 / 316 / A4 ,
X2CrNiMo17-12-2 - 1.4404 / 316L , X6CrNiMoTi17-2-2 - 1.4571 / 316Ti / A5 ,
X2CrNiMoN22-5-3 - 1.4462 / 2205 Duplex , X22CrMoV12-1 - 1.4923 ,
X6NiCrTiMoVB25-15-2 - 1.4980.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов