



## Болт нержавеющей M72x6x360

### DIN 931

X2CrNiMo17-12-2 / 1.4404 / 316L, X5CrNiMo17-12-2 /  
1.4401 / 316 / A4, X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2,  
X6CrNiMoTi17-12-2 / 1.4571 / 316Ti / A5,  
X2CrNiMoN22-5-3 / 1.4462 / 2205

| Характеристика                       | Значение          |
|--------------------------------------|-------------------|
| Вес 1 шт (кг)                        | 14,48             |
| Высота головки, k (мм)               | 45                |
| Высота под головкой, c (мм)          | 1                 |
| Диаметр описанной окружности, e (мм) | 116,16            |
| Длина резьбы, b (мм)                 | 156-169           |
| Длина, l (мм)                        | 360               |
| Материал                             | Нержавеющий       |
| Номинальный размер, d                | M72x6             |
| Радиус скругления, r (мм)            | 2                 |
| Размер под ключ, s (мм)              | 105               |
| Сортировка на сайте                  | 5750              |
| Стандарт                             | DIN 931           |
| Тип крепежа                          | Болт шестигранный |
| Шаг резьбы, p (мм)                   | 6                 |

Шестигранный болт - по стандарту DIN 931 - это метрическое крепежное изделие с головкой в форме шестигранника и неполной резьбой. DIN 931 соответствует спецификации ISO 4014. Данный вид болта отличается прочностью, износостойкостью и востребован во многих отраслях промышленности.

Нержавеющий болт 931 отличается жаростойкостью, устойчивостью к коррозии и механическим воздействиям разного характера. Метиз hex bolt легко монтируется и имеет размер под ключ – - мм.

Неполная резьба обуславливает особенности применения шестигранного болта -: крепежный элемент задействуется для стяжки различных деталей, а также для фиксации предметов большой толщины.

Размеры шестигранного нержавеющей болта -: длина – - мм, длина резьбы – - мм, диаметр описанной окружности – - мм, шаг резьбы – - мм, вес 1 болта – - кг.

Материалом изготовления является нержавеющая сталь, которая допускает применение болтов дин 931 в таких отраслях промышленности, как химическая, газовая, нефтяная, пищевая, фармацевтическая, строительная и др.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов