



Болт призонный нержавеющей M12x1,25x60 DIN 609

X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,0754
Высота головки, k (мм)	7,5
Диаметр болта, ds (мм)	13
Диаметр описанной окружности, e (мм)	19,85
Диаметр переходной галтели, da (мм)	11,5
Длина резьбы, b (мм)	22,5
Длина, l (мм)	60
Материал	Нержавеющий
Номинальный размер, d	M12x1,25
Радиус скругления, r (мм)	0,6
Размер под ключ, s (мм)	18
Сортировка на сайте	1230
Стандарт	DIN 609
Тип крепежа	Болт призонный шестигранный
Шаг резьбы, p (мм)	1,25

Нержавеющий призонный болт -х- по стандарту - имеет шестигранную головку, резьбовую часть и длинную цапфу. Элементы hex fits bolts имеют высокую точность и монтируются в подготовленные отверстия.

Металлоизделия stainless steel hex fits bolts выполняются методами пластического деформирования из нержавеющей стали марок X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2. Коррозионностойкие метизы обладают высокой прочностью и достаточной пластичностью, стойкостью к низким и повышенным

температурам, устойчивостью к агрессивным веществам.

Размеры призонных болтов -х- - из нержавеющей стали в мм: диаметр – -, длина – -, шаг / длина резьбы – -/-, высота головки – -. Вес одной единицы составляет - кг.

Особая конструкция коррозиестойкого крепежа данного вида делает его устойчивым к разным нагрузкам (динамическим и статическим), а также к сложным условиям эксплуатации. Призонные болты применяются на производстве оборудования и техники, в строительстве сильно нагруженных сооружений. Основные отрасли промышленности, в которых применяется металлоизделие stainless steel fits bolt - - нефтегазовая, энергетика, машино- и автомобилестроение, химическая, нефтехимическая.

В каталоге ЕМК можно выбрать для покупки нержавеющей призонные болты с длинной резьбовой цапфой -х- -.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов