



Болт призонный нержавеющей M33x2x100 DIN 609

X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	1,0614
Высота головки, k (мм)	21
Диаметр болта, ds (мм)	34
Диаметр описанной окружности, e (мм)	55,37
Диаметр переходной галтели, da (мм)	31,7
Длина резьбы, b (мм)	45
Длина, l (мм)	100
Материал	Нержавеющий
Номинальный размер, d	M33x2
Радиус скругления, r (мм)	1
Размер под ключ, s (мм)	50
Сортировка на сайте	6430
Стандарт	DIN 609
Тип крепежа	Болт призонный шестигранный
Шаг резьбы, p (мм)	2

Нержавеющий призонный болт -х- по стандарту - имеет шестигранную головку, резьбовую часть и длинную цапфу. Элементы hex fits bolts имеют высокую точность и монтируются в подготовленные отверстия.

Металлоизделия stainless steel hex fits bolts выполняются методами пластического деформирования из нержавеющей стали марок X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2. Коррозионностойкие метизы обладают высокой прочностью и достаточной пластичностью, стойкостью к низким и повышенным

температурам, устойчивостью к агрессивным веществам.

Размеры призонных болтов -х- - из нержавеющей стали в мм: диаметр – -, длина – -, шаг / длина резьбы – -/-, высота головки – -. Вес одной единицы составляет - кг.

Особая конструкция коррозиестойкого крепежа данного вида делает его устойчивым к разным нагрузкам (динамическим и статическим), а также к сложным условиям эксплуатации. Призонные болты применяются на производстве оборудования и техники, в строительстве сильно нагруженных сооружений. Основные отрасли промышленности, в которых применяется металлоизделие stainless steel fits bolt - - нефтегазовая, энергетика, машино- и автомобилестроение, химическая, нефтехимическая.

В каталоге ЕМК можно выбрать для покупки нержавеющей призонные болты с длинной резьбовой цапфой -х- -.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов