



## Болт призонный высокопрочный M12x65 DIN 7999

cl. 10.9, cl. 10.9, hot dip galv.

| Характеристика                         | Значение                                  |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                          | 0,083                                     |
| Высота головки, k (мм)                 | 8                                         |
| Высота под головкой, c (мм)            | 0,6                                       |
| Диаметр болта, ds (мм)                 | 13                                        |
| Диаметр описанной окружности, e (мм)   | 22,78                                     |
| Диаметр переходной галтели, da (мм)    | 15,2                                      |
| Диаметр прижимной поверхности, dw (мм) | 19                                        |
| Длина резьбы, b (мм)                   | 18,5                                      |
| Длина, l (мм)                          | 65                                        |
| Материал                               | Черный                                    |
| Номинальный размер, d                  | M12                                       |
| Радиус скругления, r (мм)              | 0,8                                       |
| Размер под ключ, s (мм)                | 21                                        |
| Сортировка на сайте                    | 60                                        |
| Стандарт                               | DIN 7999                                  |
| Тип крепежа                            | Болт призонный шестигранный высокопрочный |

**Призонный болт -х- по европейскому стандарту DIN 7999** является высокопрочным и имеет большой диаметр головки. Метизы применяются для соединения строительных конструкций и других ответственных сооружений. Крепеж fit bolts используются в паре с гайками ДИН 6915 и шайбами ДИН 6916, 6917, 6918.

Высокопрочные элементы отличаются увеличенными размерами и выдерживают большие нагрузки по сравнению со стандартными болтами. Монтаж с шайбой делает соединение более надежным и стойким к различным видам нагрузок.

Изделия выполняются методом штамповки из углеродистой и легированной стали. Для улучшения свойств против коррозии элементы могут быть обработаны защитным покрытием.

**Размеры призонного болта -:** диаметр – - мм, длина резьбы – - мм, высота под головкой – - мм, вес – - кг.

Болт - отличается высокой точностью и монтируется в подготовленные отверстия. Особую востребованность изделия high tensile strength fit bolts получили в конструкциях и сооружениях нефтегазовой, химической, энергетической отраслей промышленности.

В каталоге ЕМК вы найдете для покупки призонные шестигранные высокопрочные болты -х- - из стали марок cl. 10.9, cl. 10.9, hot dip galv.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов