



## Болт призонный высокопрочный M27x185мм HVP EN 14399-8

cl. 10.9, cl. 10.9, hot dip galv.

| Характеристика                       | Значение                                  |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                        | 1,0208                                    |
| Высота головки, k (мм)               | 16,1-17,9                                 |
| Высота под головкой, c (мм)          | 0,4-0,8                                   |
| Диаметр болта, ds (мм)               | 28                                        |
| Диаметр описанной окружности, e (мм) | 50,85                                     |
| Диаметр переходной галтели, da (мм)  | 32                                        |
| Длина резьбы, b (мм)                 | 41                                        |
| Длина, l (мм)                        | 185                                       |
| Материал                             | Черный                                    |
| Номинальный размер, d                | M27                                       |
| Радиус скругления, r (мм)            | 2,0                                       |
| Размер под ключ, s (мм)              | 45-46                                     |
| Сортировка на сайте                  | 970                                       |
| Стандарт                             | EN 14399-8                                |
| Тип крепежа                          | Болт призонный шестигранный высокопрочный |
| Шаг резьбы, p (мм)                   | 3                                         |

Шестигранный высокопрочный болт -х-мм по стандарту EN 14399-8 предназначен для соединений с предварительным натягом. Болты по

данной спецификации имеют недлинную резьбу и используются в паре с невысокими гайками.

Болты EN 14399-8 имеют класс прочности 10.9, что указывает на высокие пределы прочности (1000 МПа) и текучести (900 МПа). Изделие способно выдерживать большие нагрузки разного характера: вибрационные, ударные, статические.

Болт высокопрочный 14399-8 имеет увеличенную шестигранную голову под ключ (размер под ключ – мм). Метиз диаметром – мм обеспечивает прочное соединение высоконагруженных элементов.

Размеры шестигранного болта -х-мм: длина – мм, длина резьбы – мм, шаг резьбы –мм, диаметр описанной окружности – мм, вес – кг.

Изделие может поставляться в горячеоцинкованном состоянии. Оцинкованные болты ен 14399-8 демонстрируют лучшую атмосферостойкость и устойчивость к коррозии.

Болты высокопрочные с шестигранной головкой широко востребованы в строительстве для возведения опорных и других стальных и железобетонных конструкций большой нагруженности.

В компании ЕМК можно заказать и купить горячеоцинкованные высокопрочные шестигранные болты -х-мм по стандарту EN 14399-8.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов