



Болт призонный высокопрочный M30x185мм HVP EN 14399-8

cl. 10.9, cl. 10.9, hot dip galv.

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	1,2821
Высота головки, k (мм)	17,95-20,05
Высота под головкой, c (мм)	0,4-0,8
Диаметр болта, ds (мм)	31
Диаметр описанной окружности, e (мм)	55,37
Диаметр переходной галтели, da (мм)	35
Длина резьбы, b (мм)	44
Длина, l (мм)	185
Материал	Черный
Номинальный размер, d	M30
Радиус скругления, r (мм)	2,0
Размер под ключ, s (мм)	49-50
Сортировка на сайте	1170
Стандарт	EN 14399-8
Тип крепежа	Болт призонный шестигранный высокопрочный
Шаг резьбы, p (мм)	3,5

Шестигранный высокопрочный болт -х-мм по стандарту EN 14399-8 предназначен для соединений с предварительным натягом. Болты по

данной спецификации имеют недлинную резьбу и используются в паре с невысокими гайками.

Болты EN 14399-8 имеют класс прочности 10.9, что указывает на высокие пределы прочности (1000 МПа) и текучести (900 МПа). Изделие способно выдерживать большие нагрузки разного характера: вибрационные, ударные, статические.

Болт высокопрочный 14399-8 имеет увеличенную шестигранную голову под ключ (размер под ключ – мм). Метиз диаметром – мм обеспечивает прочное соединение высоконагруженных элементов.

Размеры шестигранного болта -х-мм: длина – мм, длина резьбы – мм, шаг резьбы –мм, диаметр описанной окружности – мм, вес – кг.

Изделие может поставляться в горячеоцинкованном состоянии. Оцинкованные болты ен 14399-8 демонстрируют лучшую атмосферостойкость и устойчивость к коррозии.

Болты высокопрочные с шестигранной головкой широко востребованы в строительстве для возведения опорных и других стальных и железобетонных конструкций большой нагруженности.

В компании ЕМК можно заказать и купить горячеоцинкованные высокопрочные шестигранные болты -х-мм по стандарту EN 14399-8.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов