



## Болт установочный с цапфой M48x140 DIN 561

14H, 14H, zinc plated, 22H, 22H, zinc plated

| Характеристика                       | Значение                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                        | 2,6600                               |
| Высота головки, k (мм)               | 34                                   |
| Диаметр описанной окружности, e (мм) | 72,61                                |
| Диаметр переходной галтели, da (мм)  | 52,6                                 |
| Диаметр, dw (мм)                     | 38                                   |
| Длина цапфы, z2 (мм)                 | 24                                   |
| Длина, l (мм)                        | 140                                  |
| Материал                             | Черный                               |
| Номинальный размер, d                | M48                                  |
| Радиус скругления, r (мм)            | 1,6                                  |
| Размер под ключ, s (мм)              | 65                                   |
| Сбег резьбы, a (мм)                  | 15                                   |
| Сортировка на сайте                  | 1280                                 |
| Стандарт                             | DIN 561                              |
| Тип крепежа                          | Болт с уменьшенной головкой и цапфой |
| Шаг резьбы, p (мм)                   | 5                                    |

Болт с уменьшенной головкой и цапфой (Small hexagon head set screw with full dog point) - - высокопрочный установочный болт для фиксации массивных и нагруженных деталей узлов и конструкций.

Болт ДИН 561 имеет сходство с болтами по стандарту DIN 564. Отличие заключается в форме конца стержня: для более надежного позиционирования на конце метиза предусмотрена направляющая цапфа – цилиндрический конец, имеющий два варианта исполнения:

- форма А – с проточкой;
- форма В – со сбегом.

К механическим свойствам крепежа для ответственных конструкций предъявляются повышенные требования, поэтому для изготовления болтов DIN 561 используется сталь твердостью 14Н/22Н класса прочности не менее cl. 8.

Черные болты с уменьшенной головкой и цапфой поставляются без покрытия или после оцинковки.

Bolts DIN 561 используются для соединения, крепления и фиксации деталей в машиностроении, строительстве, станкостроении, приборостроении, мебельном производстве и других отраслях.

Размеры болтов - DIN 561: диаметр описанной окружности – - мм, диаметр цапфы – - мм, длина – - мм, длина цапфы – - мм, размер под ключ – - мм, сбеги резьбы – - мм, шаг резьбы – - мм. Вес болта DIN 561 соответственно размеру составляет - кг.

ЕМК поставляет импортный крепеж из стали, цветных металлов и сплавов по европейским и американским стандартам. У нас вы можете купить оптом болты DIN 561 с уменьшенной головкой и цапфой с доставкой по СНГ.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов