


Болт высокопрочный М12x40 ISO

7412



cl. 8.8, cl. 8.8, hot dip galv., cl. 10.9, cl. 10.9, hot dip galv.

Характеристика

Значение

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг) | 0,058 |
| Высота головки, k (мм) | 7,5 |
| Высота под головкой, с (мм) | 0,4-0,8 |
| Диаметр болта, ds (мм) | 11,3 |
| Диаметр описанной окружности, e (мм) | 22,78 |
| Диаметр переходной галтели, da (мм) | 14,7 |
| Длина резьбы, b (мм) | 25 |
| Длина, l (мм) | 40 |
| Материал | Черный |
| Номинальный размер, d | M12 |
| Радиус скругления, r (мм) | 0,6 |
| Размер под ключ, s (мм) | 20,16-21 |
| Сортировка на сайте | 10 |
| Стандарт | ISO 7412 |
| Тип крепежа | Болт шестигранный высокопрочный |
| Шаг резьбы, p (мм) | 1,75 |

Высокопрочный болт -х- ISO 7412 – метиз с крупной головкой шестигранной формы и короткой метрической резьбой с мелким шагом, используемый для скрепления деталей конструкций и оборудования, подверженных

динамическим и вибрационным нагрузкам.

Болт относится к крепежным изделиям класса точности С, то есть предназначен для установки в отверстия, диаметр которых на 2-3 мм превышает диаметр гладкой части болта между головкой и резьбой. Наличие зазора обеспечивает легкость установки метиза и возможность смещения соединяемых элементов относительно друг друга при воздействии на них нагрузок.

Болты изготавливаются из углеродистой стали классов прочности 8.8 и 10.9. Изделия подвергаются термообработке, после которой могут быть оцинкованы гальваническим или термодиффузионным методом.

Конструкционный болт ISO 7412 используется в тяжелом машиностроении, строительстве, станкостроении, производстве мебели и других областях с высокими требованиями к прочностным характеристикам крепежа. Метиз применяется как вместе с гайками и шайбами, так и самостоятельно (вкручивается в отверстие с резьбой).

Болты размера - имеют длину - мм, длину резьбы - мм, диаметр - мм, диаметр описанной окружности - мм, диаметр переходной галтели - мм, высоту головки - мм, высоту под головкой - мм, размер под ключ - мм. Вес одного болта составляет - кг.

В ЕМК вы можете купить болты шестигранные из сталей cl. 8.8 , cl. 8.8, hot dip galv. , cl. 10.9 , cl. 10.9, hot dip galv.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов