



## Болт высокопрочный M22x100 DIN 6914

cl. 10.9, cl. 12.9, cl. 10.9, zinc flake, cl. 12.9, zinc flake

| Характеристика                       | Значение                           |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                        | 0,405                              |
| Высота головки, k (мм)               | 14                                 |
| Диаметр болта, ds (мм)               | 22                                 |
| Диаметр описанной окружности, e (мм) | 39,55                              |
| Диаметр переходной галтели, da (мм)  | 26                                 |
| Длина резьбы, b (мм)                 | 34                                 |
| Длина, l (мм)                        | 100                                |
| Материал                             | Черный                             |
| Номинальный размер, d                | M22                                |
| Радиус скругления, r (мм)            | 1,5                                |
| Размер под ключ, s (мм)              | 36                                 |
| Сортировка на сайте                  | 670                                |
| Стандарт                             | DIN 6914                           |
| Тип крепежа                          | Болт шестигранный<br>высокопрочный |
| Шаг резьбы, p (мм)                   | 2,5                                |

**Шестигранные высокопрочные болты** -- это крепеж, который используют в общетехнических и особо ответственных резьбовых соединениях. Болтовое соединение осуществляется в паре со стальными гайками и шайбами.

Конструкционно шестигранный болт -представляет собой длинный стержень с метрической резьбой и головкой-шестигранником для передачи крутящего с помощью накидного ключа.

Изготавливают высокопрочные болты из конструкционных сталей, которые имеют повышенную стойкость к химическим и температурным разрушениям, к коррозионным и окислительным средам. Высокопрочные шестигранные болты DIN 6914 в отличие от обычных аналогов имеют увеличенный размер под ключ. Предназначены высокопрочные болты шестигранной формы для резьбовых соединений в общестроительных проектах.

Шестигранные болты - метрической серии характеризуются высокой точностью резьбы и длительным сроком использования без замены. Высокопрочный крепеж имеет высокую стойкость к коррозии, окислению, износу, динамическим нагрузкам, температурным скачкам.

Широкое применение высокопрочные шестигранные болты ДИН 6914 нашли в строительстве, машиностроении, изготовлении технологического оборудования, техники, приборов. Используют высокопрочный болт-шестигранник в металлургии, энергетике, автомобилестроении и т.д.

Размеры высокопрочного болта с шестигранной головкой: диаметр - - мм, размер под ключ - - мм, высота головки - - мм, шаг резьбы - - мм, длина резьбы - -, вес шестигранного болта - - кг.

Регламентирует шестигранные болты с увеличенным размером под ключ стандарт -.

**Нами поставляется болт шестигранный высокопрочный из сталей:**

Cl. 10.9, cl. 10.9, zinc flake, cl. 12.9, cl. 12.9, zinc flake и пр.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов