



## Болт высокопрочный M24x170 ASME B18.2.3.6M

A193 Gr. B7, A193 Gr. B16, A320 Gr. L7, A320 Gr. L7M

| Характеристика                       | Значение                           |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Вес 1 шт (кг)                        | 0,681                              |
| Высота головки, к (мм)               | 14,56-15,9                         |
| Диаметр болта, ds (мм)               | 23,16-24,84                        |
| Диаметр описанной окружности, e (мм) | 45,2-47,34                         |
| Диаметр переходной галтели, da (мм)  | 26,4                               |
| Длина резьбы, b (мм)                 | 60                                 |
| Длина, l (мм)                        | 170                                |
| Материал                             | Черный                             |
| Номинальный размер, d                | M24                                |
| Радиус, r (мм)                       | 0,8                                |
| Размер под ключ, s (мм)              | 40-41                              |
| Сортировка на сайте                  | 910                                |
| Стандарт                             | ASME B18.2.3.6M                    |
| Тип крепежа                          | Болт шестигранный<br>высокопрочный |
| Шаг резьбы, p (мм)                   | 3                                  |

Шестигранный высокопрочный болт -- это вид болтов-шестигранных с классом прочности 8.8 и сопротивлением к временным нагрузкам не ниже 800 Мпа.

Конструктивно высокопрочный шестигранный болт - представляет собой металлический стержень с головкой в виде шестигранника с одной стороны и наружной резьбой под гайку с другой.

Шестигранные болты - высокой прочности предназначены для фиксации сложных металлоконструкций или отдельных элементов, которые

эксплуатируются под воздействием повышенных действующих нагрузок, высоких температур, влажности.

Способность функционировать в сложных рабочих условиях, высокая прочность и износостойкость делает высокопрочный шестигранный болт незаменимым во фланцевых соединениях в промышленных трубопроводах с высоким внутренним давлением и химически агрессивными рабочими средами. Используют высокопрочный болт-шестигранник - в тяжелом машиностроении, судостроении, производстве станков и спецоборудования, строительстве и пр.

Стандартные размеры высокопрочного шестигранного болта: высота головки - - мм, шаг резьбы - - мм, длина резьбы - - мм, диаметр - -, длина - - мм, размер под ключ - - мм.

Регламентирует стальной высокопрочный болт с шестигранной головкой стандарт -.

**Нами поставляется высокопрочный болт с шестигранной головкой - из сталей:**

A320 Gr. L7M, A320 Gr. L7, A193 Gr. B16, A193 Gr. B7.



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов