



Болт высокопрочный M27x80 DIN 6914

cl. 10.9, cl. 12.9, cl. 10.9, zinc flake, cl. 12.9, zinc flake

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,576
Высота головки, k (мм)	17
Диаметр болта, ds (мм)	27
Диаметр описанной окружности, e (мм)	50,85
Диаметр переходной галтели, da (мм)	32
Длина резьбы, b (мм)	37
Длина, l (мм)	80
Материал	Черный
Номинальный размер, d	M27
Радиус скругления, r (мм)	2
Размер под ключ, s (мм)	46
Сортировка на сайте	1110
Стандарт	DIN 6914
Тип крепежа	Болт шестигранный высокопрочный
Шаг резьбы, p (мм)	3

Шестигранные высокопрочные болты -- это крепеж, который используют в общетехнических и особо ответственных резьбовых соединениях. Болтовое соединение осуществляется в паре со стальными гайками и шайбами.

Конструкционно шестигранный болт -представляет собой длинный стержень с метрической резьбой и головкой-шестигранником для передачи крутящего с помощью накидного ключа.

Изготавливают высокопрочные болты из конструкционных сталей, которые имеют повышенную стойкость к химическим и температурным разрушениям, к коррозионным и окислительным средам. Высокопрочные шестигранные болты DIN 6914 в отличие от обычных аналогов имеют увеличенный размер под ключ. Предназначены высокопрочные болты шестигранной формы для резьбовых соединений в общестроительных проектах.

Шестигранные болты - метрической серии характеризуются высокой точностью резьбы и длительным сроком использования без замены. Высокопрочный крепеж имеет высокую стойкость к коррозии, окислению, износу, динамическим нагрузкам, температурным скачкам.

Широкое применение высокопрочные шестигранные болты ДИН 6914 нашли в строительстве, машиностроении, изготовлении технологического оборудования, техники, приборов. Используют высокопрочный болт-шестигранник в металлургии, энергетике, автомобилестроении и т.д.

Размеры высокопрочного болта с шестигранной головкой: диаметр - - мм, размер под ключ - - мм, высота головки - - мм, шаг резьбы - - мм, длина резьбы - -, вес шестигранного болта - - кг.

Регламентирует шестигранные болты с увеличенным размером под ключ стандарт -.

Нами поставляется болт шестигранный высокопрочный из сталей:

Cl. 10.9, cl. 10.9, zinc flake, cl. 12.9, cl. 12.9, zinc flake и пр.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов