



Болт высокопрочный нержавеющей 3/8"-16UNC- 2A x 1" ASME B18.2.1

A193 Gr. B8 CL 1, A193 Gr. B8 CL 2, A193 Gr. B8M CL 1, A193 Gr. B8M CL 2,
A193 Gr. B8C, A320 Gr. B8 CL 1, A320 Gr. B8 CL 2, A320 Gr. B8M CL 1, A320
Gr. B8M CL 2, A320 Gr. B8C, A437 Gr. B4B

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,045
Высота головки, h (inch)	1/4"
Диаметр болта, e (inch)	0.360-0.388
Диаметр описанной окружности, g (inch)	0.763-0.794
Длина резьбы, lt (inch)	1.000
Длина, l (inch)	1"
Длина, l (мм)	25,4
Класс точности резьбы	2A
Материал	Нержавеющий
Номинальный размер, d (inch)	3/8"
Номинальный размер, d (мм)	9,5
Радиус скругления, r (inch)	0.01-0.03
Размер под ключ, f (inch)	11/16"
Сортировка на сайте	10
Стандарт	ASME B18.2.1
Тип крепежа	Болт шестигранный высокопрочный
Тип резьбы	16UNC

Болт нержавеющий --16UNC-2A х -- высокопрочный метиз с дюймовой резьбой класса точности 2A по всей длине стержня и шестигранной головкой под ключ. Изделие предназначено для скрепления между собой элементов конструкции или их закрепления на несущей поверхности с помощью навинчиваемой гайки со встречной резьбой.

Требования к размерам, процедурам обработки, формулам расчета размеров и маркировке высокопрочных шестигранных болтов дюймовой серии из нержавеющей стали регламентирует стандартная спецификация ASME B18.2.1.

Использование легированной стали обуславливает высокое сопротивление изделий кислотной коррозии. Кроме того, метизы из нержавеющей стали характеризуются жаростойкостью и жаропрочностью, устойчивостью к агрессивным средам и гигиеничностью.

Высокопрочный нержавеющий болт --16UNC-2A х - с шестигранной головкой востребован при создании конструкций, рассчитанных на эксплуатацию при высоких температурах: нефтегазовая и химическая промышленность, энергетика, строительство, машино- и приборостроение, пищевая промышленность, фармацевтика и пр.

Болты 16UNC-2A размера - имеют: длину -- (- мм), размер под ключ -, номинальный размер -- мм, диаметр --, длину резьбы --, высоту головки --, диаметр описанной окружности --, радиус скругления --. Вес одного изделия -- кг.

На сайте EMK вы можете приобрести шестигранные высокопрочные болты по стандарту ASME B18.2.1 из нержавеющей стали марок: A193 Gr. B8 CL 1, A193 Gr. B8 CL 2, A193 Gr. B8C, A193 Gr. B8M CL 1, A193 Gr. B8M CL 2, A320 Gr. B8 CL 1, A320 Gr. B8 CL 2, A320 Gr. B8C, A320 Gr. B8M CL 1, A320 Gr. B8M CL 2.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов