



БОЛТ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ М20x170

ASME B18.2.3.6M

A193 Gr. B8 CL 1, A193 Gr. B8 CL 2, A193 Gr. B8M CL 1, A193 Gr. B8M CL 2,
A193 Gr. B8C, A320 Gr. B8 CL 1, A320 Gr. B8 CL 2, A320 Gr. B8M CL 1, A320
Gr. B8M CL 2, A320 Gr. B8C

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	0,471
Высота головки, k (мм)	12,12-13,4
Диаметр болта, ds (мм)	19,16-20,84
Диаметр описанной окружности, e (мм)	37,29-39,26
Диаметр переходной галтели, da (мм)	22,4
Длина резьбы, b (мм)	52
Длина, l (мм)	170
Материал	Нержавеющий
Номинальный размер, d	M20
Радиус скругления, r (мм)	0,8
Размер под ключ, s (мм)	33-34
Сортировка на сайте	740
Стандарт	ASME B18.2.3.6M
Тип крепежа	Болт шестигранный высокопрочный
Шаг резьбы, p (мм)	2,5

Шестигранные высокопрочные болты - (hex head / hexagon bolts -) - это крепежные изделия, которые используют для быстроразъемного резьбового соединения деталей механизмов, элементов металлоконструкций, частей оборудования и т.д. Высокопрочный

шестигранный болт используют в паре с нержавеющими гайками и шайбами.

Конструкция болта представляет собой стержень с резьбой и шестигранной головкой на одном конце, с помощью которой осуществляют передачу крутящего момента накидным ключом. В соответствии со стандартом ASME B18.2.3.6M резьба высокопрочного шестигранного болта - полная метрическая нормального или мелкого шага.

Высокопрочные шестигранные болты - изготавливают из нержавеющих сталей с классами прочности от 8.8. Это обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики крепежу и позволяет использовать его в сложных рабочих условиях при повышенных нагрузках, высокой коррозионной активности, в химически агрессивных средах.

Широкое применение тяжелые высокопрочные болты шестигранные - нашли во фланцевых соединениях нефтяной, газовой, химической, атомной промышленности, в судо- и авиастроении, прокладке рельсовых путей и т.д.

Размеры нержавеющих высокопрочных болтов с шестигранной головкой: высота головки - - мм, шаг резьбы - -мм, длина резьбы - - мм, диаметр - - мм, длина - - мм, размер под ключ - - мм.

Регламентирует шестигранные высокопрочные болты - из нержавеющих сталей стандарт - .

Нами поставляется болт шестигранный высокопрочный из нержавеющих сталей:

