



## Рым-болт M100x6 EN ISO 3266

C15E / 1.1141, C15E / 1.1141, zinc plated

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	49,10
Внутренний диаметр кольца, d4 (мм)	141
Диаметр буртика, d2 (мм)	189
Длина резьбы, b (мм)	150
Материал	Черный
Номинальный размер, d	M100x6
Радиус скругления, r (мм)	5
Сортировка на сайте	170
Стандарт	EN ISO 3266
Тип крепежа	Рым-болт
Толщина кольца, k (мм)	99
Шаг резьбы, p (мм)	6
Ширина канавки, f (мм)	25

**Рым-болт** - это специальное крепежное изделие, которое используют для захвата, подъема и перемещения тяжелых грузов. Востребован рым-болт при транспортировке грузов, строительных и ремонтных работах, такелажных работах и пр.

Конструкционно рым-болт представляет собой длинный болт с кольцом на конце. Стандарт EN ISO 3266 регламентирует размеры рым-болтов, производство, стали изготовления, допустимые нагрузки, температуры эксплуатации и другие технические условия поставок. По данной спецификации рым-болт - разрешен к эксплуатации при осевых и наклонных нагрузках в температурном режиме от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+200^{\circ}\text{C}$ .

Изготавливают рым-болты 3266 из углеродистых сталей с высокими показателями прочности и стойкости к износу, стиранию. Основные способы изготовления рым болтов – ковка и штамповка. Для повышения эксплуатационных характеристик и срока эксплуатации на поверхность крепежа наносится защитное покрытие на основе цинка.

Для рым-болтов важна высокая прочность, стойкость к разрыву и внутренним деформациям, устойчивость к растрескиванию, окислению и коррозии. Кроме того, крепеж должен быть устойчив к морской воде, химическим средам, маслам и пр.

Применение рым-болтов - актуально для строительства, металлургии, теплоэнергетики, транспортной промышленности, изготовления крупногабаритных изделий и пр.

Размеры рым-болта: внутренний диаметр кольца - - мм, диаметр буртика - - мм, длина резьбы - - мм, толщина кольца - - мм, вес рым-болта - - кг.

Регламентирует стальные рым-болты стандарт -.

### **Нами поставляется рым болт из сталей:**

C15E - 1.1141, C15E - 1.1141, zinc plated.



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов