



Рым-болт M24 DIN 580

C15E / 1.1141, C15E / 1.1141, zinc plated

Характеристика

Значение

Вес 1 шт (кг) 0,74

Внутренний диаметр кольца, d4 (мм) 50

Высота без резьбы, h (мм) 90

Высота буртика, e (мм) 18

Грузоподъемность по оси (кг) 1800

Грузоподъемность под углом 45° (кг) 1290

Грузоподъемность под углом 90° (кг) 900

Диаметр буртика, d2 (мм) 50

Длина резьбы, b (мм) 36

Материал Черный

Наружный диаметр уплотняющего элемента, d3 (мм) 90

Номинальный размер, d M24

Радиус скругления, r (мм) 12

Сортировка на сайте 100

Стандарт DIN 580

Тип крепежа Рым-болт

Толщина кольца, k (мм) 20

Шаг резьбы, p (мм) 3

Ширина канавки, f (мм) 6

Рым-болт - DIN 580 – крепежный элемент, используемый в монтажно-такелажных работах с целью закрепления подъемно-опускных устройств для захвата, подъема, удержания на весу и перемещения грузов, оборудования, силовых установок, морских контейнеров и др.

Рым-болт состоит из стержня с метрической резьбой и головкой в виде кольца (ушка). Болты вкручиваются в заранее подготовленные отверстия в корпусе изделий, которые требуется переместить. К кольцам крепятся карабины, тали, тросы, цепи, растяжки, соединительные скобы или другие элементы подвесных грузоподъемных устройств. Груз поднимается за кольца и транспортируется до места сборки или разборки.

Метиз имеет монолитный кованый или штампованный корпус из углеродистой или нержавеющей стали, рассчитанной на работу при температурах в диапазоне от -20 до 200 °C. Поверхность изделий оцинкована.

При выборе рым-болтов следует обращать внимание на допустимые для них нагрузки при прямом подъеме или под углом 45° к вертикальной оси крепежного элемента. Размер изделия определяется по его резьбовой части.

К сферам применения рым-болтов относятся: строительство, судостроение, складская логистика, машиностроение и другие, где требуется перемещение грузов и устройств.

Основные размерные параметры рым-болта - DIN 580: длина резьбы - - мм, шаг резьбы - - мм, наружный диаметр кольца - #NARUZHNYY_DIAMETR_KOLTS_A_D3_MM_S# мм, внутренний диаметр кольца - - мм, диаметр буртика - - мм, высота болта без резьбы - #VYSOTA_BOLTA_BEZ_REZBY_H_MM_S# мм. Вес изделия - - кг.

В ЕМК вы можете заказать и купить рым-болт DIN 580 из стали марок:

C15E / 1.1141, C15E / 1.1141, zinc plated/

