



## Рым-болт M48x5 DIN 580

C15E / 1.1141, C15E / 1.1141, zinc plated

| Характеристика                                  | Значение |
|-------------------------------------------------|----------|
| Вес 1 шт (кг)                                   | 6,38     |
| Внутренний диаметр кольца, d4 (мм)              | 90       |
| Высота без резьбы, h (мм)                       | 168      |
| Высота буртика, e (мм)                          | 35       |
| Грузоподъемность по оси (кг)                    | 8600     |
| Грузоподъемность под углом 45° (кг)             | 6100     |
| Грузоподъемность под углом 90° (кг)             | 4300     |
| Диаметр буртика, d2 (мм)                        | 95       |
| Длина резьбы, b (мм)                            | 68       |
| Материал                                        | Черный   |
| Наружный диаметр уплотняющего элемента, d3 (мм) | 166      |
| Номинальный размер, d                           | M48x5    |
| Радиус скругления, r (мм)                       | 22       |
| Сортировка на сайте                             | 180      |
| Стандарт                                        | DIN 580  |
| Тип крепежа                                     | Рым-болт |
| Толщина кольца, k (мм)                          | 38       |
| Шаг резьбы, p (мм)                              | 5        |
| Ширина канавки, f (мм)                          | 10       |

Рым-болт - DIN 580 – крепежный элемент, используемый в монтажно-такелажных работах с целью закрепления подъемно-опускных устройств для захвата, подъема, удержания на весу и перемещения грузов, оборудования, силовых установок, морских контейнеров и др.

Рым-болт состоит из стержня с метрической резьбой и головкой в виде кольца (ушка). Болты вкручиваются в заранее подготовленные отверстия в корпусе изделий, которые требуется переместить. К кольцам крепятся карабины, тали, тросы, цепи, растяжки, соединительные скобы или другие элементы подвесных грузоподъемных устройств. Груз поднимается за кольца и транспортируется до места сборки или разборки.

Метиз имеет монолитный кованный или штампованный корпус из углеродистой или нержавеющей стали, рассчитанной на работу при температурах в диапазоне от -20 до 200 °С. Поверхность изделий оцинкована.

При выборе рым-болтов следует обращать внимание на допустимые для них нагрузки при прямом подъеме или под углом 45° к вертикальной оси крепежного элемента. Размер изделия определяется по его резьбовой части.

К сферам применения рым-болтов относятся: строительство, судостроение, складская логистика, машиностроение и другие, где требуется перемещение грузов и устройств.

Основные размерные параметры рым-болта - DIN 580: длина резьбы – мм, шаг резьбы – мм, наружный диаметр кольца – #NARUZHNYI\_DIAMETR\_KOLTSA\_D3\_MM\_S# мм, внутренний диаметр кольца – мм, диаметр буртика – мм, высота болта без резьбы – #VYSOTA\_BOLTA\_BEZ\_REZBY\_H\_MM\_S# мм. Вес изделия – кг.

**В ЕМК вы можете заказа и купить рым-болт DIN 580 из стали марок:**

C15E / 1.1141, C15E / 1.1141, zinc plated/



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов