



Рым-болт M72x6 DIN 580

C15E / 1.1141, C15E / 1.1141, zinc plated

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	23,30
Внутренний диаметр кольца, d4 (мм)	130
Высота без резьбы, h (мм)	260
Высота буртика, e (мм)	50
Грузоподъемность по оси (кг)	20000
Грузоподъемность под углом 45° (кг)	14000
Грузоподъемность под углом 90° (кг)	10000
Диаметр буртика, d2 (мм)	135
Длина резьбы, b (мм)	100
Материал	Черный
Наружный диаметр уплотняющего элемента, d3 (мм)	260
Номинальный размер, d	M72x6
Радиус скругления, r (мм)	35
Сортировка на сайте	230
Стандарт	DIN 580
Тип крепежа	Рым-болт
Толщина кольца, k (мм)	60
Шаг резьбы, p (мм)	6
Ширина канавки, f (мм)	12

Рым-болт - DIN 580 – крепежный элемент, используемый в монтажно-такелажных работах с целью закрепления подъемно-опускных устройств для захвата, подъема, удержания на весу и перемещения грузов, оборудования, силовых установок, морских контейнеров и др.

Рым-болт состоит из стержня с метрической резьбой и головкой в виде кольца (ушка). Болты вкручиваются в заранее подготовленные отверстия в корпусе изделий, которые требуется переместить. К кольцам крепятся карабины, тали, тросы, цепи, растяжки, соединительные скобы или другие элементы подвесных грузоподъемных устройств. Груз поднимается за кольца и транспортируется до места сборки или разборки.

Метиз имеет монолитный кованный или штампованный корпус из углеродистой или нержавеющей стали, рассчитанной на работу при температурах в диапазоне от -20 до 200 °С. Поверхность изделий оцинкована.

При выборе рым-болтов следует обращать внимание на допустимые для них нагрузки при прямом подъеме или под углом 45° к вертикальной оси крепежного элемента. Размер изделия определяется по его резьбовой части.

К сферам применения рым-болтов относятся: строительство, судостроение, складская логистика, машиностроение и другие, где требуется перемещение грузов и устройств.

Основные размерные параметры рым-болта - DIN 580: длина резьбы – - мм, шаг резьбы – - мм, наружный диаметр кольца – #NARUZHNYI_DIAMETR_KOLTSA_D3_MM_S# мм, внутренний диаметр кольца – - мм, диаметр буртика – - мм, высота болта без резьбы – #VYSOTA_BOLTA_BEZ_REZBY_H_MM_S# мм. Вес изделия – - кг.

В ЕМК вы можете заказа и купить рым-болт DIN 580 из стали марок:

C15E / 1.1141, C15E / 1.1141, zinc plated/



Комплексные поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный менеджер проекта



«Точно в срок» (Just In Time)



Полный пакет документов