



## Рым-болт нержавеющей M60 DIN 580

X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4, X5CrNi18-10 /  
1.4301 / 304 / A2

| Характеристика                                  | Значение    |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Вес 1 шт (кг)                                   | 12,13       |
| Внутренний диаметр кольца, d4 (мм)              | 110         |
| Высота без резьбы, h (мм)                       | 208         |
| Высота буртика, e (мм)                          | 42          |
| Грузоподъемность по оси (кг)                    | 11500       |
| Грузоподъемность под углом 45° (кг)             | 8200        |
| Грузоподъемность под углом 90° (кг)             | 5750        |
| Диаметр буртика, d2 (мм)                        | 120         |
| Длина резьбы, b (мм)                            | 90          |
| Материал                                        | Нержавеющий |
| Наружный диаметр уплотняющего элемента, d3 (мм) | 206         |
| Номинальный размер, d                           | M60         |
| Радиус скругления, r (мм)                       | 25          |
| Сортировка на сайте                             | 210         |
| Стандарт                                        | DIN 580     |
| Тип крепежа                                     | Рым-болт    |
| Толщина кольца, k (мм)                          | 48          |
| Шаг резьбы, p (мм)                              | 5,5         |
| Ширина канавки, f (мм)                          | 12          |

Рым-болт - по стандарту - представляет собой крепежное изделие с резьбовым стрежнем и кольцом вместо головки. Рым-болты используются для подъема, удержания и других манипуляций с грузами и другими изделиями. Грузоподъемность болта с кольцом - по оси составляет - кг, под углом 45° - - кг, под углом 90° - - кг.

Метрическая резьба имеет шаг - мм, длину - - мм. Изделие eye-bolt выполняется методом штамповки из нержавеющей стали марок X5CrNi18-10 / 1.4301 / 304 / A2, X5CrNiMo17-12-2 / 1.4401 / 316 / A4.

Размеры рым-болтов -: наружный и внутренний диаметр кольца - #NARUZHNYI\_DIAMETR\_KOLTSA\_D3\_MM\_S# и - мм соответственно, толщина кольца - - мм, высота без резьбы - #VYSOTA\_BOLTA\_BEZ\_REZBY\_H\_MM\_S# мм, вес - - кг.

Нержавеющие метизы eye bolts - отличаются повышенной прочностью, износостойкостью, антикоррозионной стойкостью и жаростойкостью. Элементы могут применяться в различных условиях: при взаимодействии с агрессивными веществами, в высокотемпературных условиях, при постоянных нагрузках. Нержавеющий крепеж служит длительное время без утраты своих свойств.

Рым болты - из нержавеющей стали применяются в нефтегазовом секторе, на химическом и пищевом производстве, в добывающей промышленности и т.д.

**Европейская металлургическая компания поставляет рым- болты - - от производителей из Европы и Азии.**



Комплексные  
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный  
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just  
In Time)



Полный пакет  
документов