



Клапан обратный / Piston (Lift)

Check Valve DN20 PN16 BW WC

A105 / Trim #11, A105 / Trim #12, A105 / Trim #16,
A105 / Trim #5, A105 / Trim #8, A105 / Trim #9, A182
Gr. F11 CL2 / Trim #16, A182 Gr. F11 CL2 / Trim #5,
A182 Gr. F11 CL2 / Trim #8, A182 Gr. F22 CL3 / Trim
#16, A182 Gr. F22 CL3 / Trim #5, A182 Gr. F22 CL3 /
Trim #8, A182 Gr. F316 / Trim #10, A182 Gr. F316 /
Trim #12, A182 Gr. F316 / Trim #16, A182 Gr. F5 / Trim
#5, A182 Gr. F5 / Trim #8, A182 Gr. F9 / Trim #5, A182
Gr. F9 / Trim #8, A350 Gr. LF2 CL1 / Trim #12, A350 Gr.
LF2 CL1 / Trim #16, A350 Gr. LF2 CL1 / Trim #5, A350
Gr. LF2 CL1 / Trim #8, A182 Gr. F304 / Trim #15, A182
Gr. F304 / Trim #2, A182 Gr. F304 / Trim #2S

Характеристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	3,3
Высота, Н (мм)	78
Исполнение корпуса	T-pattern - прямой корпус
Крепление крышки	WC - приварная крышка
Номинальное давление, PN	16
Номинальный диаметр, DN	20
Сортировка на сайте	80
Способ присоединения	BW - под приварку встык
Стандарт	EN 13709
Строительная длина, L (мм)	110
Тип клапана	Клапан обратный подъемный (LCV)
Тип проходного отверстия	FB - полнопроходной

- **DN- PN-** по стандарту EN 13709 имеет прямой корпус (T type) и устанавливается в основном на горизонтальных линиях. Давление текучей среды, проходящей по линии через устройство, поднимает затвор на пружине. Полнопроходное отверстие (FB) снижает риски появления в месте запорной арматуры затворов и падения давления.

Невозвратный клапан DN- применяется на трубопроводных системах для защиты от смены направления потока. В случае, когда поток изменил свое направление, его давление воздействует на затвор и опускает его, прижимая к металлическим седлам. Оборудование демонстрирует хороший уровень запечатывания линии, а также имеет длительный срок службы и малый износ комплектующих.

Характеристики piston check valves DN- FB WC BW:

- FB – полный проход (диаметр отверстия совпадает с номинальным диаметром трубы);
- WC – приварной способ крепления крышки к корпусу;
- BW – приварной встык способ присоединения, который выдерживает высокое давление, повышенные температуры и является стойким к агрессивным веществам.

Мы поставляем подъемные обратные клапаны DN- PN- T-type FB WC BW от крупнейших производителей Европы и Азии.



Комплексные
поставки



Сервисные услуги



Контроль качества



Персональный
менеджер проекта



«Точно в срок» (Just
In Time)



Полный пакет
документов