emk24.ru
+7 499 112 33 41
m.24@emk.bz



Клапан обратный / Piston (Lift) Check Valve T-type 1/2" CL150 RF RB WC API 602

A105 / Trim #11, A105 / Trim #12, A105 / Trim #16, A105 / Trim #5, A105 / Trim #8, A105 / Trim #9, A182 Gr. F11 CL2 / Trim #16, A182 Gr. F11 CL2 / Trim #5, A182 Gr. F11 CL2 / Trim #8, A182 Gr. F22 CL3 / Trim #16, A182 Gr. F22 CL3 / Trim #5, A182 Gr. F22 CL3 / Trim #8, A182 Gr. F316 / Trim #10, A182 Gr. F316 / Trim #12, A182 Gr. F316 / Trim #16, A182 Gr. F5 / Trim #5, A182 Gr. F5 / Trim #8, A182 Gr. F9 / Trim #5, A182 Gr. F9 / Trim #8, A350 Gr. LF2 CL1 / Trim #12, A350 Gr. LF2 CL1 / Trim #16, A350 Gr. LF2 CL1 / Trim #5, A350 Gr. LF2 CL1 / Trim #8, A182 Gr. F304 / Trim #15, A182 Gr. F304 / Trim #2, A182 Gr. F304 / Trim #2S

Характристика	Значение
Вес 1 шт (кг)	2,1
Высота, H (мм)	75
Диаметр проходного отверстия, d (мм)	10
Исполнение корпуса	T-pattern - прямой корпус
Крепление крышки	WC - приварная крышка
Номинальное давление, Class	150
Номинальный диаметр, DN	15
Номинальный размер, NPS (inch)	1/2"
Сортировка на сайте	10
Способ присоединения	RF - фланцевое с соединительным выступом

Характристика	Значение
Стандарт	API 602
Строительная длина, L (мм)	108
Тип клапана	Клапан обратный подъемный (LCV)
Тип проходного отверстия	RB - стандартнопроходной

Piston (Lift) Check Valve T-type - – это обратный подъемный клапан, предназначенный для предотвращения смены направления потока транспортируемого вещества.

Клапан имеет прямой кованый корпус с приварной крышкой (WC), редуцированное проходное отверстие (RB) и два фланца с соединительным выступом. Визуально обратный подъемный клапан похож на шаровой без вентиля, поскольку положение запорного элемента регулируется самим потоком рабочей среды: под ее давлением при движении в одну сторону запорный элемент поднимается, при снижении давления или обратном движении потока – самопроизвольно опускается в седло, герметично перекрывая проходное отверстие.

Обратные подъемные клапаны отличаются надежностью и простотой эксплуатации. Они предназначены для использования в трубопроводных системах предприятий по добыче и переработке нефти и газа, в химической промышленности. Следует отметить, что Piston Check Valves рассчитаны на установку в горизонтальной плоскости и чувствительны к наличию в транспортируемом веществе частиц, скопление которых может привести к заклиниванию.

Требования к обратным подъемным клапанам регламентируются стандартом API 602, в соответствии с которым изделия размера - имеют: номинальный диаметр – -, длину – - мм, диаметр проходного отверстия – - мм, высоту – - мм. Клапан имеет вес - кг и предназначен для работы при давлении Class -.

В Европейской металлургической компании вы можете купить обратные подъемные клапаны T-type, выполненные из материалов:

- корпус и крышка – A105, A182 Gr. F11 CL2, Gr. F22 CL3, Gr. F304, Gr. F316, A182 Gr. F5, Gr. F9, A350 Gr. LF2 CL1;
- запорный механизм – Trim #2, 2S, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16.

Комплексные поставки
Сервисные услуги
Контроль качества
Персональный менеджер проекта
«Точно в срок» (Just In Time)
Полный пакет документов